VACUPRESS® SUPERELASTIC

912904

MERLETT

Tubo in PVC plastificato a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e mandata liquidi alimentari.

Two-layer plasticized PVC hose with embedded galvanised steel spiral with polyester yarn reinforcement, for suction and delivery of food liquids.

SUPERFICI LISCE
SMOOTH SURFACE ✸✸✸✸✸

FLESSIBILITÁ
FLEXIBILITY ✸✸✸✸✸

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE ISO 4649:<160 mm³

TEMPERATURA D'IMPIEGO
TEMPERATURE RANGE -25° C + 60°C

RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE tabella PVC

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO
CRUSHING RESISTANCE ✸✸✸

ANTI UV
ANTI UV ✸✸

IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI SECONDO DDC

SUITABLE FOR CONTACT WITH FOODSTUFF ACCORDING TO THE DECLARATION OF CONFORMITY

Ø INTERNO Ø I.D. inch	Ø INTERNO Ø I.D. mm	Ø ESTERNO Ø O.D. mm	PESO WEIGHT g/m	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS mm	PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESS. bar	PRESS. SCOPPIO BURSTING PRESS. bar	SOTTOVUOTO VACUUM m H_2O	LUNG. ROTOLI COIL LENGTH mt
3/4	**19**	28	475	70	20	60	9	60
1	**25**	35,5	680	80	16	48	9	60
	30	40,5	770	90	16	48	9	60
1 1/4	**32**	42,5	800	100	16	48	9	60
	35	47	1100	115	14	42	9	60
1 1/2	**38**	51	1200	125	14	42	9	30
	40	53	1220	130	14	42	9	30
1 3/4	**45**	58	1400	140	12	36	9	30
	50	64	1600	150	12	36	9	30
	60	74	2000	180	12	36	9	30
2 1/2	**63**	77	2100	190	12	36	9	30
	75	91	2850	190	12	36	9	30
3	**76**	92	2900	210	12	36	9	30
	80	96	2950	220	10	30	9	30
	90	107	3500	250	10	30	9	30
	100	117	3950	295	10	30	9	30
4	**102**	119	4000	300	10	30	9	30
	120	138	5300	350	8	24	9	20
5	**127**	145	5800	370	7	21	9	20
6	**152**	171	6850	480	5	15	9	20



