Datos técnicos

Performance you can trust

PUROL™ Fluid

Aceite de contacto directo con alimentos NSF 3H

Información general sobre el producto

ROCOL® PUROL Fluid es un lubricante transparente no tóxico diseñado para la lubricación y protección eficaz de juntas, guías, rodamientos y cuchillas, en especial para sectores como alimentación, farmacia y otros entornos limpios en los que es inevitable el contacto directo con alimentos.

PUROL Fluid es especialmente adecuada para juntas, placas de picadoras, mezcladoras y cortadoras en las que no es posible evitar el contacto con alimentos.

PUROL Fluid está fabricada en las condiciones controladas necesarias para la producción de un lubricante 3H para contacto con alimentos.

PUROL Fluid tambien se puede usar com lubricante para sistemas neumaticos

Características y ventajas

- PUROL Fluid ofrece una excelente resistencia a temperaturas de -10 °C a +110 °C.
- Ideal como lubricante de contacto directo, aflojatodo, así como lubricante de juntas.
- PUROL Fluid tiene buena estabilidad contra la oxidación, lo que permite prolongar los intervalos entre aplicaciones y reducir el uso de lubricante.
- PUROL Fluid es adecuadopara la proteccion de cuchillas y superficies con contacto directo con los alimentos.

Instrucciones de almacenamiento y uso

- Se aplica con un spray rociador, pero se puede aplicar por cualquier aplicador que pueda manejar fluidos de 22 cSt
- No mezclar con otros lubricantes para evitar contaminación cruzada. Trazas de otros lubricantes deben de ser eliminadas.
- La temperatura de almacenamiento deberá mantenerse entre +1 °C y +40 °C, el área de almacenamiento deberá estar protegida de la luz directa del sol.
- La vida en almacén es de 3 años a partir de la fecha de fabricación.

Especificaciones

- PUROL Fluid no contiene hidrocarburos minerales, materiales de origen animal, aceites de frutos secos ni ingredientes modificados genéticamente.
- ROCOL Fluid está fabricado solamente con ingredientes aprobados por la FDA:
  - Grupo DFA 21 CFR 178.878
  - Grupo DFA 21 CFR 178.3570
- ROCOL PUROL está certificado por el NSF:
  - Certificación NSF 3H y H1: 145655
- Certificación ISO 21469.

Tamaño de los paquetes

Tamaño del paquete	Código de pieza
500 ml	15617
5 L	15618
20L	15620

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of ITW Ltd

FM 12448 EMS 67596 OHS 78173

INVESTORS IN PEOPLE

ISO 21469 Certified

PUROL™ Fluid

Aceite de contacto directo con alimentos NSF 3H

Propiedad	Método de prueba	Resultado
Apariencia	Apariencia visual	Fluido transparente
Tipo de base	N/P	Aceite blanco
Viscosidad del fluido base de 40 °C	IP71 – ASTM D445	22 cSt
Rango de temperaturas	N/P	de -10 °C a +110 °C
Registro NSF	N/P	3H y H1

Los valores arriba indicados son valores típicos y no constituyen una especificación.

Fichas de datos de seguridad

Están disponibles fichas de datos de seguridad para descargar en nuestro sitio web www.rocol.com o bien puede solicitarlos a su contacto habitual en ROCOL.

La información contenida en esta publicación se basa en nuestra experiencia y en informes de clientes. Existen numerosos factores fuera de nuestro control y nuestro conocimiento que influyen en el uso y rendimiento de nuestros productos, por lo que no somos responsables de ella.
Edición: 2 Fecha: 01-14

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL