JALAS® 1818 DRYLOCK WIDE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI WR HRO



OMINAISUUDET
Korkein suojaustaso, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus

SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI **Turvajalkineet, varsikengät**

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI **Teräs**

ISTUVUUS **Tilava**

KOKO (EU) **36-48**

MALLISTO **Drylock**

POHJATYYPPI **Enduro**

PÄÄLLISMATERIAALI **Pintanahka**

PÄÄLLISMATERIAALIN PAKSUUS **1,6-1,8**

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI **PU**

VARVASSUOJAN MATERIAALI **Alumiini**

VUORIN MATERIAALI **Polyesteri, polyamidi, Drylock-kalvo**

POHJAN MATERIAALI **PU-välipohja, kumi-ulkopohja**

POHJALLINEN **FX2 Supreme**

POHJALLISEN MATERIAALI **Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet**

KIINNITYS **Nauhat**

VÄRI **Musta, harmaa, punainen**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO	KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
36	1818-36	6408487442995	44	1818-44	6408487443077
37	1818-37	6408487443008			
38	1818-38	6408487443015			
39	1818-39	6408487443022			
40	1818-40	6408487443039			
41	1818-41	6408487443046			
42	1818-42	6408487443053			
46	1818-46	6408487443091			
47	1818-47	6408487443107			
48	1818-48	6408487443114			
43	1818-43	6408487443060			
45	1818-45	6408487443084			

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12

Finnish Institute of Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

JALAS® 1818 DRYLOCK WIDE



KUVAUS
Vedenpitävä Drylock-kalvo, kärkikuppi, tilava lesti, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vedenpitävä, heijastin, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

SUOJAA SEURAAVILTA
Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, märät jalat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, märät ympäristöt, vaativa ympäristö

CE

- Alumiininen varvassuoja
- Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä
- Teräksinen naulaanastumissuoja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- ESD
- Vedenpitävä
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Pronose-kärkikuppi
- Tilava lesti

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

JALAS® 1818 DRYLOCK WIDE



VAATIMUSTENMUKAISUUS
EN ISO 20345:2011

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

SB: Jalkine, jonka varvassuoja on testattu 200 J:n iskulla ja 15 kN:n puristusvoimalla (sisältää öljynkestävän ulkopohjan)

S1: Jalkine on tehty nahasta ja muista materiaaleista, lukuun ottamatta kokokumi- tai kokopolymeerijalkineet + suljettu kantaosa + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WR: Vedenkestävä jalkine

WRU: Vettähylkivä päällisnahka

P: Naulaanastumissuoja ulkopohjassa

HRO: Pohjan kuumuuden kesto (+300°C)

CI: Kylmyyden eristävyys

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 MΩ)

E: Iskunvaimennus (20 J)

SRA: Pohjan pito keraamisella alustalla, väliaine NaLS (saippua)

SRB: Pohjan pito teräsalustalla, väliaine glyseriini (öljy)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Sähköstaattisen purkauksen resistanssi (ESD) alle 35 megaohmia

DGUV 121-119: Jalkineen säätö DGUV 121-119 -normin mukainen. Jalkine on testattu säädettävillä ortopedisillä pohjallisilla EN ISO 20345 -standardin mukaan

CE

- Alumiininen varvassuoja
- Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä
- Teräksinen naulaanastumissuoja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- ESD
- Vedenpitävä
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Pronose-kärkikuppi
- Tilava lesti

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com