PIPE-TO-PIPE AND STUD CONNECTORS

- Quick connection
- Full bore design: consistent inner diameter for both pipe and connectors
- Interchangeable (applicable to Ø16.5, Ø25 and Ø40) and reusable
- Non-flammable materials (UL94-HB standard)

Ø
16.5
25
40





PIPE-TO-PIPE CONNECTOR

Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6606 17 00	16.5	34	120.5	35	0.065
6606 25 00	25	44.5	151.5	48	0.130
6606 40 00	40	67	205	57	0.395

Ø
50
63





Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6606 50 00	50	80	171	25	0.719
6606 63 00	63	91	171	25	0.860

Ø
76
100
168





PIPE-TO-PIPE CONNECTOR (CLAMP + CARTRIDGE)

Transair®	ØD	L	E1	E2	Kg
RR01 L1 00	76	146	103	132	1.033
RR01 L3 00	100	146	128	157	1.417
RR01 L8 00	168	139	212	230	2.570

Ø
25
40





PIPE-TO-PIPE CONNECTOR WITH VENT

Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6676 25 00	25	44.5	151.5	48	0.145
6676 40 00	40	67	205	57	0.412

Models supplied with 1/4" threaded fitting and Ø8 mm push-in connection, complete with blanking plug.

Ø
50
63





Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6676 50 00	50	80	171	25	0.748
6676 63 00	63	91	171	25	0.870

Models supplied with 1/4" threaded fitting and Ø8 mm push-in connection, complete with blanking plug.