Fascette stringitubo HI-GRIP (W1)
HI-GRIP hose clips

In acciaio zincato lucido
Mild steel zinc plated

FM 80524

BS5315
KM06675





Misura Size	Ø mm min-max	Ø pollici min-max	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	S mm	CS Nm	Tipo Model	Codice Code	pz	pz
12.0	**9.5 - 12**	3/8 - 1/2	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGZ012RP	**4488800**	100	10x10
16.0	**11 - 16**	1/2 - 5/8	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGZ016RP	**4488900**	100	10x10
20.0	**13 - 20**	1/2 - 3/4	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGZ020RP	**4489000**	100	10x10
22.0	**14 - 22**	5/8 - 7/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGZ022RP	**4489100**	100	10x10
25.0	**17 - 25**	3/4 - 1	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGZ025RP	**4489200**	100	10x10
30.0	**22 - 30**	7/8 - 1 1/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGZ030RP	**4489300**	100	10x10
35.0	**25 - 35**	1 - 1 3/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGZ035RP	**4489400**	100	10x10
40.0	**30 - 40**	1 1/8 - 1 5/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGZ040RP	**4489500**	100	10x10
45.0	**35 - 45**	1 3/8 - 1 3/4	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGZ045RP	**4489600**	100	10x10
50.0	**35 - 50**	1 3/8 - 2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ050RP	**4489700**	100	10x10
55.0	**40 - 55**	1 5/8 - 2 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ055RP	**4489800**	100	10x10
60.0	**45 - 60**	1 3/4 - 2 3/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ060RP	**4489900**	100	10x10
70.0	**50 - 70**	2 - 2 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ070RP	**4490000**	100	10x10
80.0	**60 - 80**	2 3/8 - 3 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ080BG	**4490100**	10	10x1
90.0	**70 - 90**	2 3/4 - 3 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ090BG	**4490200**	10	10x1
100.0	**80 - 100**	3 1/8 - 4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ100BG	**4490300**	10	10x1
120.0	**90 - 120**	3 1/2 - 4 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ120BG	**4490400**	10	10x1
140.0	**110 - 140**	4 3/8 - 5 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ140BG	**4490500**	10	10x1
160.0	**130 - 160**	5 1/8 - 6 1/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ160BG	**4490600**	10	10x1
180.0	**150 - 180**	5 7/8 - 7 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ180BP	**4494300**	75	75x1
200.0	**170 - 200**	6 5/8 - 7 7/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ200BP	**4494400**	75	75x1
220.0	**190 - 220**	7 1/2 - 8 5/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ220BP	**4494500**	75	75x1
240.0	**210 - 240**	8 1/4 - 9 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ240BP	**4494600**	75	75x1
260.0	**230 - 260**	9 - 10 1/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ260BP	**4494700**	75	75x1
280.0	**250 - 280**	9 7/8 - 11	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ280BP	**4494800**	50	50x1
300.0	**270 - 300**	10 5/8 - 11 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ300BP	**4494900**	50	50x1
320.0	**290 - 320**	11 3/8 - 12 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ320BP	**4495000**	50	50x1
340.0	**310 - 340**	12 1/4 - 13 3/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ340BP	**4495100**	50	50x1
360.0	**330 - 360**	13 - 14 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ360BP	**4496900**	50	50x1
380.0	**350 - 380**	13 3/4 - 15	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ380BP	**4495200**	50	50x1
400.0	**370 - 400**	14 1/2 - 15 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ400BP	**4495300**	50	50x1
420.0	**390 - 420**	15 3/8 - 16 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ420BP	**4495400**	50	50x1
440.0	**430 - 440**	16 1/8 - 17 3/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ440BP	**4495500**	50	50x1
460.0	**430 - 460**	16 7/8 - 18 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ460BP	**4497000**	50	50x1
480.0	**450 - 480**	17 3/4 - 18 7/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ480BP	**4497100**	50	50x1
500.0	**470 - 500**	18 1/2 - 19 5/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ500BP	**4497200**	50	50x1

CS: Coppia di serraggio | Tightening torque
RP: Scatolina da 10 pz | Box of 10 pcs
BG: Sacchetto da 10 pz | Bag of 10 pcs
BP: Scatola | Box

Fino a misura 160 in confezioni da 10 pz.
Up to 160 mm packaged in boxes of 10 pcs.





Per applicazioni generali. Norme BS 5315.
Torretta e vite in acciaio zincato lucido.
Vite esagonale 7 mm con intaglio.
Bordi arrotondati a protezione del tubo di gomma.
Banda rigorosamente fresata.
For general applications. Standards BS 5315.
Zinc plated steel screw.
7 mm hex screw with cut screwdriver slot.
Rounded edges to protect the rubber hose.
Pressed band.