DATASHEET - 17.5KV 25A 2"DIN BROWN RESIN SEAL FUSE



Fuse-link, medium voltage, 25 A, AC 17.5 kV, 50 kA, 2", 51 x 442 mm, back-up, DIN, with striker

Type 17.5KV 25A 2"DIN BROWN RESIN SEAL FUSE
Catalog No. 17.5TDMEJ25

Similar to illustration

Delivery program

Assortiment			zekering
Basisfunctie			zekeringelement
toepassingsgebied			Middenspanning
Nominale bedrijfsstroom	I	A	25
Nominale spanning			AC 17.5 kV
Bouwgrootte			2"
Grootte			51 x 442 mm
Bedrijfsklasse			Buffering
Kenmelder			Met ontvanger
uitschakelvermogen		kA	50
toepasbaar voor grootte			Binnen of buiten gebruik Transformatorbeveiliging
Standaard/goedkeuring			DIN
Normen/regelgeving			IEC 60282-1 VDE 0670-402 VDE 0670-4 DIN 43625

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Midden-/hoogspanningszekering (EC003507)

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])

Nom. (meet)stroom	A	25
Nom. (meet)spanning	kV	17.5
Spanningstype		AC
Nom. (meet)frequentie	Hz	50 - 50
Afschakelvermogen	kA	50
Bedrijfsklasse		Overig
Toepassing		Primaire transformatorbeveiliging
Lengte	mm	442
Diameter	mm	51
Prestatie categorie volgens IEC 60282-1		Back-up
Met slagpin		Yes
Standaard		DIN
Uitschakelkarakteristiek		Overig
Installatietechniek		Lucht

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH