

Senk-Bits
Countersink-Bits

EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Bit-Programm • Bit-Program

90° | 90°

HSS





Technische Information
HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
DIN 335 Form C • 1/4" Bitschaft Antrieb (DIN 3126) und 3 Schneiden

Anwendung
Entgraten, Fasen und Senken

Technical Information
HSS = High-speed-steel
DIN 335 form C • With 1/4 Inch drill shaft (DIN 3126) and 3 flutes

Application
Deburring, chamfering and countersinking

mm	M	mm	CODE
6,3	M 3	31	
8,3	M 4	31	
10,4	M 5	34	
12,4	M6	35	
16,5	M 8	40	05649
20,5	M10	41	
Bohrpaste / Drilling Paste			
Bit-Halter / Bit-Holder			

HSS — Einsatz Kegelsenker 90° | Application Countersinks 90°

	Baustahl Structural steel ≤ 500 N/mm²	Baustahl Structural steel > 500 N/mm²	Automatenstahl Free-cutting steel ≤ 1000 N/mm²	Vergütungsstahl Tempered steel ≤ 1000 N/mm²	Legierter Stahl Alloyed steel ≤ 1200 N/mm²	Stahl gehärtet Hardened steel 40 - 60 HRC	VA Stahl VA steel ≤ 850 N/mm²	VA Stahl VA steel > 850 N/mm²	Werkzeugstahl Tool steel ≤ 1000 N/mm²	Guss Cast iron ≤ 300 HB	Kupfer Copper ≤ 400 N/mm²	Alu + Legierung Aluminium + alloy ≤ 450 N/mm²	Uni Uni	Emulsion Emulsion	Minimal Schmierung Minimum lubrication	Trockenbearbeitung Dry machining
	●	●	●									●		●		

● empfohlen I recommended ○ bedingt geeignet I partly suitable