1050294 | Foret Taraudeur Fraisureur machine Standard HSS -M -Tivoly Norm -Entrée droite -Queue hexagonale.

Outil 3 en 1, outil perceur, taraudeur et ébavureur en une seule étape. Adapté au travail de l'acier avec l'aide de visseuse ou de porte-embouts. Queue hexagonale 6,35.





- **Spécial aciers et aluminiums**
- **Outil 3 en 1**
- **Perçage, taraudage et fraisage**
- **Produit compact**
- **Changement d'outil rapide**

- Queue changement rapide
- Acier rapide



Machines



Applications



[P1]-Aciers non alliés
[P2]-Aciers faiblement alliés
[P3]-Aciers fortement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Queue HEXA 6.35mm à changement rapide : un attachement hexagonal à gorge pour le blocage et déblocage rapide de l'outil. Conforme à la norme DIN 3126 E6.3 Permet un changement rapide de vos outils en supprimant le serrage/desserrage manuel du mandrin. Pour les perceuses et les visseuses.
- Acier rapide : Substrat HSS Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.

Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	l	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
1050294030050	3221910881597	M	3	50	TivolyNorm	2,50	36				1	1
1050294040070	3221910881993	M	4	70	TivolyNorm	3,30	39				1	1
1050294050080	3221910882006	M	5	80	TivolyNorm	4,20	41				1	1
1050294060100	3221910881627	M	6	1	TivolyNorm	5,00	44				1	1
1050294080125	3221910881634	M	8	1.25	TivolyNorm	6,80	49				1	1
1050294100150	3221910881641	M	10	1.5	TivolyNorm	8,50	52				1	1