RITTAL

Raum für Verpackungsdatum
Area for date of packing
(MMJJTT / MMYYDD)


SZ
2500.600
2500.610
2500.620
2500.630
2500.640
2500.650

5x		SZ 2500.600
5x		SZ 2500.610
5x		SZ 2500.620
5x		SZ 2500.630
5x		SZ 2500.640
5x		SZ 2500.650

Zchng.-Nr. / No. of dwg. : A077506300 Versandbeutel-Nr. / No. of accessory bag :	Ident-Nr. / Part No. : Lieferanten-Nr. / No. of supplier :




1.



Abmantellänge 2-polig = 30mm, 3-polig = 37mm
Abisolierlänge = 9mm
Voreilung PE-Leiter = 8mm

Strip length, outer insulation: 2-pole = 30mm,
3-pole = 37mm
Strip length = 9mm
Extended ground conductor = 8mm

2.



Zum Anschluss feindrähtiger Leiter Klemmfeder mittels Schraubendreher, Klingenbreite 2,5mm betätigen und abisolierten Leiter bis zum Anschlag einführen. Eindrähtige Leiter können direkt gesteckt werden

To terminate fine-stranded conductors, open the clamping unit via screwdriver (2.5 mm blade width) and insert a stripped conductor until it hits backstop. Terminate solid conductors by simply pushing them in.

3.



Verdrahteten Steckverbinder in das Unterteil des Zugentlastungsgehäuses einrasten.

Latch wired connector onto the base of the strain relief housing.

4.



Zugentlastungsschelle von Hand aufdrücken.

Push down strain relief clamp by hand.

5.



Zugentlastungsschelle mit Schraubendreher, Klingenbreite 2,5mm auf beiden Seiten wechselseitig herunterdrücken.

Push down strain relief clamp via 2.5 mm screwdriver alternately on both sides.

6.



Obertell des Zugentlastungsgehäuses aufrasten.

Latch the top of the strain relief housing.

Anschlusstechnik
Anschlusstechnik Push-In CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter 0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar 0,75 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Mehrdrähtiger Leiter 0,25 ... 1 mm² / 22 ... 18 AWG
Feindrähtiger Leiter 0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen 0,25 ... 0,75 mm² / 22 ... 20 AWG
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 ... 0,75 mm² / 22 ... 20 AWG
Abisolierlänge 9 mm /0.35 Inch
Leitungsdurchmesser 2-polig Ø3,8 ... 8,2 mm
Leitungsdurchmesser 3-polig Ø4,5 ... 10 mm

Connection Data
Connection technology: Push-In CAGE CLAMP®
Solid conductor 0.25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG
Solid conductor, push-in termination 0.75 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Stranded conductor 0.25 ... 1 mm² / 22 ... 18 AWG
Fine-stranded conductor 0.25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG
Fine-stranded conductor with uninsulated ferrule 0.25 ... 0.75 mm² / 22 ... 20 AWG
Fine-stranded conductor with insulated ferrule 0.25 ... 0.75 mm² / 22 ... 20 AWG
Strip length 9 mm /0.35 Inch
Cable diameter 2-pole Ø3,8 ... 8,2 mm
Cable diameter 3-pole Ø4,5 ... 10 mm

Alle Rechte bei WAGO®
All rights reserved by WAGO®