HRC cartridge fuses


0 133 08


0 153 96


0 120 04


0 140 12


0 151 50


Protection of photovoltaic installations **p. 98**

Technical data and dimensions **see e-catalogue**

Cylindrical type gG

Conform to EN 60269-1, IEC 60269-1 and 2 Veritas approved

8 x 32 (previously 8.5 x 31.5)

Pack	Cat.Nos. Without indicator	Cat.Nos. With indicator	Rating (Amps)	Voltage ∿ (Volts)	Rupture capacity (Amps)
10	0 123 01		1		
10	0 123 02	0 124 02	2		
10	0 123 04	0 124 04	4		
10	0 123 06	0 124 06	6	400	20000
10/**100**	0 123 10		10		
10		0 124 10	10		
10/**100**	0 123 16	0 124 16	16		
	Without indicator	With indicator	**10 x 38 HRC**		
10	0 133 94		0.5		
10	0 133 01		1		
10	0 133 02	0 134 02	2		
10	0 133 04	0 134 04	4		
10	0 133 06	0 134 06	6	500	100000
10	0 133 08	0 134 08	8		
10	0 133 10	0 134 10	10		
10	0 133 16	0 134 16	16		
10	0 133 20	0 134 20	20		
10	0 133 25	0 134 25	25		
	Without striker	With striker	**14 x 51 HRC**		
10	0 143 06		6		
10	0 143 10		10		
10	0 143 16	0 145 16	16		
10	0 143 20	0 145 20	20	500	100000
10	0 143 25	0 145 25	25		
10	0 143 32	0 145 32	32		
10	0 143 40	0 145 40	40		
10	0 143 50[1]	0 145 50[1]	50		
	Without striker	With striker	**22 x 58 HRC**		
10	0 153 16		16		
10	0 153 20		20		
10	0 153 25		25		
10	0 153 32		32		
10	0 153 40		40	500	100000
10	0 153 50	0 155 50	50		
10	0 153 63	0 155 63	63		
10	0 153 80	0 155 80	80		
10	0 153 96	0 155 96	100		
10	0 153 97[1]	0 155 97[1]	125	400	

Cylindrical type aM (motor rated)

Conform to EN 60269-1, IEC 60269-1 and 2 Veritas approved

8 x 32 (previously 8.5 x 31.5)

Pack	Cat.Nos. Without indicator	Cat.Nos.	Rating (Amps)	Voltage ∿ (Volts)	Rupture capacity (Amps)
10	0 120 04		4		
10	0 120 06		6	400	20000
10	0 120 08		8		
10	0 120 10		10		
	Without indicator		**10 x 38 HRC**		
10	0 130 95		0.50		
10	0 130 01		1		
10	0 130 02		2		
10	0 130 04		4		
10	0 130 06		6	500	
10	0 130 08		8		100000
10	0 130 10		10		
10	0 130 12		12		
10	0 130 16		16		
10	0 130 20[2]		20	400	
10	0 130 25[2]		25	400	
	Without striker	With striker	**14 x 51 HRC**		
10		0 141 02	2		
10		0 141 04	4		
10		0 141 06	6		
10		0 141 08	8		
10	0 140 10	0 141 10	10		
10	0 140 12	0 141 12	12	500	100000
10	0 140 16	0 141 16	16		
10	0 140 20	0 141 20	20		
10	0 140 25	0 141 25	25		
10	0 140 32	0 141 32	32		
10	0 140 40	0 141 40	40		
10	0 140 50[1]	0 141 50[1]	50	400	
	Without striker	With striker	**22 x 58 HRC**		
10	0 150 25	0 151 25	25		
10	0 150 32	0 151 32	32		
10	0 150 40	0 151 40	40		
10	0 150 50	0 151 50	50	500	100000
10	0 150 63	0 151 63	63		
10	0 150 80	0 151 80	80		
10	0 150 96	0 151 95	100		
10	0 150 97	0 151 97	125	400	

Neutral links

10	0 123 00	8 x 32 (previously 8.5 x 31.5)
10	0 133 00	10 x 38
10	0 143 00	14 x 51
10	0 153 00	22 x 58

For technical data and dimensions, **see e-catalogue**

1: Overrating described by standards
2: Overrating not described by standards

Bold pack quantities: Minimum quantities to be ordered