1096054 | Foret bétons -Plaquette carbure pointe de centrage -Queue cylindrique 3 méplats -Gradué SLR TECHNIC (Etui plastique)

Foret haute performance hyper rapide et précis pour les bétons armés et les matériaux résistants grâce à sa plaquette carbure à facettes.





- **Spécial béton armé et matériaux durs**
- **Perçage hyper rapide**
- **Durée de vie maximale**
- **Attachement anti-rotation**
- **Perçage ultra précis/contrôlable**

- Queue à 3 méplats
- Graduation Laser SLR
- Plaquette multifacettes
- Pointe de centrage
- Acier haute résistance

Machines



Applications



Brique Béton Pierre

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Queue à 3 méplats : queue cylindrique avec 3 méplats à 120° pour mandrin de perceuse à 3 mors. Permet une transmission maximale du couple. Evite la rotation du foret dans le mandrin. Spécialement adapté aux perçages débouchants.
- Graduation Laser SLR : graduation laser sur la partie coupante du foret. La graduation laser permet de contrôler votre profondeur de perçage avec le foret en rotation.
- Plaquette multifacettes : Plaquette carbure conçue avec de multiples facettes favorisant un bon éclatement des matériaux Permet un excellent fractionnement des matériaux en poussière facilitant leur extraction.
- Pointe de centrage : Plaquette carbure conçue avec une pointe de centrage intégrée en son centre Permet de centrer facilement le perçage notamment dans les matériaux rugueux. Excellente précision de perçage.
- Corps acier haute résistance : Corps conçu à partir d'une nuance d'acier pour traitement thermique permettant une excellente transmission de la puissance et du couple. Permet une transmission optimale de la puissance et du couple à la tête de l'outil.





Code	EAN	Ø	d2	L	l	l.utile	QTY	PCB

1096054 | Foret bétons -Plaquette carbure pointe de centrage -Queue cylindrique 3 méplats -Gradué SLR TECHNIC (Etui plastique)

Foret haute performance hyper rapide et précis pour les bétons armés et les matériaux résistants grâce à sa plaquette carbure à facettes.

10960540300	3221912031761	3	2.8	60	34	1	3
10960540400	3221912031778	4	3.8	75	40	1	3
10960540500	3221912031785	5	4.8	85	50	1	3
10960540600	3221912031792	6	5.8	100	60	1	3
10960540700	3221912031808	7	5.8	100	60	1	3
10960540800	3221912031815	8	7.6	120	72	1	3
10960540900	3221912031822	9	7.6	120	72	1	3
10960541000	3221912031839	10	8.8	120	72	1	3
10960541200	3221912031846	12	10	150	92	1	1