Andon Smart*BOX* for Signal Towers




Andon Smart*BOX* for use in industrial applications

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ORDER SPECIFICATIONS:

Dimensions (B x H x T):	161 mm x 79 mm x 138 mm
Housing:	PA-GF Switches: PC
Fixing:	Base mounting, Wall mounting
Connection:	Via 5 m cable
Number of signal elements:	Max. 4 additional signal elements possible
Assembly:	Andon Smart*BOX*, power supply unit with connection cable (length 1.8 m), USB power supply, Adapter supplied (EU, UK, North America)
Voltage power supply unit:	100-240 V AC
Voltage signal elements:	24 V DC
Current consumption:	Max. 1 A
Order no.:	**860 000 09**

TECHNICAL DIAGRAMS:





Interchangeable adaptors (included in assembly) and wide input voltage range make the Power Supply suitable for worldwide use

582 g


IP30


+40°C

0°C

WERMA SIGNALTECHNIK **860**

EN 60950-1





310.860.020.1116_AB ©Ⓓ

WERMA SIGNALTECHNIK
WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
D-78604 Rietheim-Weilheim
Telefon +49 (0)7424 / 9557-0
Telefax +49 (0)7424 / 9557-44
info@werma.com
www.werma.com

⚠ DANGER

Ⓓ Anschluss **ausschließlich** durch ausgebildete Elektro-Fachkräfte. Betrieb **ausschließlich** mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil zulässig.

ⒼⒷ Electrical connection is to be made by trained electrical specialists **only**. Operation **only** with power adapter included in assembly.

Ⓕ Le branchement doit **uniquement** être effectué par des professionnels. Opération **seulement** permise avec le bloc d'alimentation compris dans la livraison et câble.

Ⓘ Il collegamento deve essere eseguito **solo** da elettricisti specializzati. Questo prodotto deve essere utilizzato **solo** con l'allegato alimentatore e con il cavo.

Ⓔ La conexión **sólo** debe ser realizada por electricistas debidamente formados. Este producto se debe utilizar solamente con la fuente de alimentación (incluido en el volumen entregado).

ⓅⓉ A ligação deve ser feita **exclusivamente** por profissional elétrico especializado. Operação apenas com adaptador de corrente incluído na embalagem.

ⓃⓁ De aansluiting mag **enkel** gebeuren door erkende vakmensen. Werkt **enkel** met stroom adapter (inclusief in de assemblage).

ⒸⓏ Připojení smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Funkční pouze s originálním napájecím adaptérem.


ⓅⓁ Podłączenie wyłącznie przez specjalistów-elektryków. Praca tylko i wyłącznie z zasilaczem znajdującym się w zestawie.


ⒻⒾ Liittäminen kuuluu ainoastaan koulutettujen sähköalan ammattilaisten tehtäviin. Käyttö vain toimitukseen sisältyvällä verkkolaitteella.

ⓇⓊⓈ Подключение проводится только специалистом-электриком. Эксплуатация допускается только с входящими в комплект поставки блоком.


ⓉⓇ Bağlantı sadece eğitimli elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. Sadece montaj dahilinde verilen güç adaptörü.

ⒸⓃ 布线需由专业电工执行。只能用自带适配器工作。






1




2 ⚠ DANGER




Anschlussklemme Pin	Litzenfarbe Wire colour
1	weiß, white
2	braun, brown
3	grün, green
4	gelb, yellow
5 - 24 V	grau, grey
-	-
0 - GND	blau, blue
-	-

3




4 ⚠ DANGER


Input: 115-230 V~, 50-60 Hz
Output: 24 V=, Imax 1 A



5



Mode



310.860.020.1116_AB

© Ⓓ

WERMA SIGNALTECHNIK