DERBY NOIR S3 SRC

Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



memoryfoam
By LEMAITRE

- **mousse haute densité 78% recyclée**



Du 35 au 50

Réf. **DERNS30NR**

Les + produit

- **Tige en microfibre effet velours:** légèreté, respirabilité et résistance à la déchirure et à l'abrasion
- **Doublure en microfibre perforée respirante:** anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur. Empêche la formation d'odeurs.
- **Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre antibactérienne à mémoire de forme**, absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS
- **Chaussure Derby caractérisée par un laçage ouvert :** facile à enfiler, s'adapte à la morphologie du pied. Bon maintien, confort. Convient aux cou-de-pied forts
- **Style casual chic :** élégance et décontraction, grand classique de la chaussure de ville revisité en chaussure de sécurité.
- **Embout de protection** : HDFC fibre composite.
- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle CARBON PU2D antistatique

- **Semelle développée pour les sols industriels et urbains :** bonne adhérence
- **Surface d'appui importante :** stabilité optimale
- **Amorti des chocs :** préservation du dos et des articulations
- **Crampons sculptés :** adhérence renforcée
- **Souplesse et légèreté :** semelle facilitant la marche

APPLICATION

- Société de services, artisanat, encadrement.
- Logistique, services, manutention, distribution, transports

MARQUE FRANÇAISE

ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE L'ANATOMIE DU PIED

lemaitre-securite.com

Lemaitre vous protège.

DERBY NOIR S3 SRC

Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus :** microfibre hydrofuge effet velours
- **Languette :** microfibre hydrofuge
- **Doublure :** microfibre perforée lisse

Caractéristiques de la semelle

- **Nom :** CARBON PU2D
- **Matière :** polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,34 (norme ≥ 0,32)
  glissement vers l'avant au talon : 0,31 (norme ≥ 0,28)
- **Coefficient d'adhérence SRB :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,22 (norme ≥ 0,18)
  glissement vers l'avant au talon : 0,20 (norme ≥ 0,13)

VARIANTE



Derby marine S3 SRC
DERMS30BM

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 478 g

AET N° 0075/007/161/09/19/2718 EXT 17/01/22

Colisage

du 35 au 43	
boîte	316 x 204 x 121 mm
carton	635 x 445 x 325 mm
	10 boîtes par carton

du 44 au 50	
boîte	345 x 230 x 122 mm
carton	635 x 485 x 355 mm
	10 boîtes par carton

Gencods

35	3237154464359
36	3237154464366
37	3237154464373
38	3237154464380
39	3237154464397
40	3237154464403
41	3237154464410
42	3237154464427
43	3237154464434
44	3237154464441
45	3237154464458
46	3237154464465
47	3237154464472
48	3237154464489
49	3237154464496
50	3237154464502

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité						
SBP	●	●				
S1	●		A	E	Fo	
S1P	●	●	A	E	Fo	
S2	●		A	E	Fo	Wru
S3	●	●	A	E	Fo	Wru

● Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

● Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

- **A** Chaussures antistatiques
- **E** Absorption d'énergie au talon
- **Fo** Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- **Wru** Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau
- **ESD** Décharge électrostatique
- **Ci** Isolation du semelage contre le froid
- **Hi** Isolation du semelage contre la chaleur
- **Hro** Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
- **Wr** Chaussure résistante à l'eau
- **An** Protection des malléoles

- **SRA** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent
- **SRB** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine

SRC = SRA + SRB

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

DON_LS 03 FP 0241
mise à jour : 29/07/22

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du SYNAMAP