E 20603

FE-11-E-A-M3/2m

Einweglichtschranke

Anschluß an
Fiberoptikverstärker
Bauform OBF



Kerndurchmesser 1 mm

Reichweite	**[mm]**	**200**

Tastkopf		Aluminium
Ummantelung		PE (Polyethylen)
Lichtleiter		PMMA
Umgebungstemperatur	[°C]	-40 ... +70
Gesamtlänge [1)]	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	30

[1)] Schneidewerkzeug für Fiberoptiken (gesondert zu bestellen) siehe Datenblatt Zubehör OBF, Bestell-Nr. E 20600

E 20603

FE-11-E-A-M3/2m

Through-beam sensor

Connection to
fibre optic amplifier
type OBF



core diameter 1 mm

Range	**[mm]**	**200**

Sensing head		aluminium
Sheating		PE (polyethylene)
Fibre		PMMA
Operating temperature	[°C]	-40 ... +70
Total length [1)]	[mm]	2000
Minimal bending radius	[mm]	30

[1)] cutter for fibre optics (to be ordered separately), see data sheet E 20600

E 20603

FE-11-E-A-M3/2m

Fibre optique barrage

Raccordement
sur l'amplificateur
boîtier OBF



∅ fibre 1mm

Portée [mm]	**200**

Tête de détection		aluminium
Revêtement		PE (polyéthylène)
Fibre		PMMA
Température ambiante	[°C]	-40 ... +70
Longueur [1)]	[mm]	2000
Rayon de courbure minimum	[mm]	30

[1)] Cutter pour fibres optiques (à commander séparément) voir E 20600