1050304 | Taraud machine Standard HSS -M -Tivoly Norm -Entrée droite -6H -Queue hexagonale

Taraud droit pour l'acier, l'aluminium adaptable sur visseuse, perceuses et porte embout. Queue hexagonale 6,35.





- **Spécial aciers résistants et fontes**
- **Produit compact**
- **Changement d'outil rapide**
- **Spécial shock series**

- Queue changement rapide
- Acier rapide

Machines



Applications



[P1]-Aciers non alliés
[P2]-Aciers faiblement alliés
[P3]-Aciers fortement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Queue HEXA 6.35mm à changement rapide : un attachement hexagonal à gorge pour le blocage et déblocage rapide de l'outil. Conforme à la norme DIN 3126 E6.3 ➔ Permet un changement rapide de vos outils en supprimant le serrage/desserrage manuel du mandrin. Pour les perceuses et les visseuses.
- Acier rapide : Substrat HSS ➔ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	l	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
1050304030050	3221910881788	M	3	50	TivolyNorm	2,50	36	9	3-3.5		1	1
1050304040070	3221910881795	M	4	70	TivolyNorm	3,30	39	10	3-3.5		1	1
1050304050080	3221910881801	M	5	80	TivolyNorm	4,20	41	15	3-3.5		1	1
1050304060100	3221910881818	M	6	1	TivolyNorm	5,00	44	15	3-3.5		1	1
1050304080125	3221910881825	M	8	1.25	TivolyNorm	6,80	49	16	3-3.5		1	1
1050304100150	3221910881832	M	10	1.5	TivolyNorm	8,50	52	18	3-3.5		1	1