






Sockets

*System Article type		Technical Data	Order no. Colour
⦿		32 A press-in socket, tab connector 6.3 x 0.8	**972 362-100** ● **972 362-101** ● **972 362-102** ● **972 362-103** ● **972 362-104** ● **972 362-188** ●●
SEP 2620-F6,3			
⦿		24 A soldering spike 1.9 mm	**972 359-100** ● **972 359-101** ● **972 359-102** ● **972 359-103** ● **972 359-104** ● **972 359-188** ●●
SEB 2630-S1,9			
⦿		24 A press-in socket, soldering spike 1.9 mm	**972 363-100** ● **972 363-101** ● **972 363-102** ● **972 363-103** ● **972 363-104** ● **972 363-188** ●●
SEP 2630-S1,9			
②		6 A	**930 268-100** ● **930 268-101** ●
MPK 1			
④		max. 35 A opening for installation ø 6 mm	**930 099-100** ● **930 099-101** ● **930 099-102** ● **930 099-103** ● **930 099-104** ● **930 099-188** ●●
PK 10 A			

*System Article type		Technical Data	Order no. Colour
④		max. 35 A	**930 103-100** ● **930 103-101** ● **930 103-102** ● **930 103-103** ● **930 103-104** ● **930 103-188** ●●
PKI 10 A			
④		63 A	**930 117-100** ● **930 117-101** ●
PKN 10 B			
④		63 A	**930 136-100** ● **930 136-101** ●
PKNI 10 B			
④		63 A	**930 144-100** ● **930 144-101** ●
PKNI 20 B			
④		max. 35 A opening for installation ø 6 mm	**931 713-100** ● **931 713-101** ●
PK 110			

* System: (64) = 0.64 mm system / ② ≙ 2 mm system / ④ ≙ 4 mm system / ⦿ ≙ 4 mm safety system / ↔ ≙ 4 mm sliding sleeve system

HIRSCHMANN