
Fascette stringitubo HI-GRIP STAINLESS (W4)

HI-GRIP STAINLESS hose clips

In acciaio inossidabile AISI 304 (A2)
Stainless steel AISI 304 (A2)

FM 80524

BS5315
KM06675





Misura Size	Ø mm min-max	Ø pollici min-max	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	S mm	CS Nm	Tipo Model	Codice Code	pz	pz
12.0	**9.5 - 12**	3/8 - 1/2	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGS012RP	**4490900**	100	10x10
16.0	**11 - 16**	1/2 - 5/8	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGS016RP	**4491000**	100	10x10
20.0	**13 - 20**	1/2 - 3/4	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGS020RP	**4491100**	100	10x10
22.0	**14 - 22**	5/8 - 7/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS022RP	**4491200**	100	10x10
25.0	**17 - 25**	3/4 - 1	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS025RP	**4491900**	100	10x10
30.0	**22 - 30**	7/8 - 1 1/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS030RP	**4492100**	100	10x10
35.0	**25 - 35**	1 - 1 3/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS035RP	**4492200**	100	10x10
40.0	**30 - 40**	1 1/8 - 1 5/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS040RP	**4492300**	100	10x10
45.0	**35 - 45**	1 3/8 - 1 3/4	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS045RP	**4492400**	100	10x10
50.0	**35 - 50**	1 3/8 - 2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS050RP	**4492500**	100	10x10
55.0	**40 - 55**	1 5/8 - 2 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS055RP	**4492600**	100	10x10
60.0	**45 - 60**	1 3/4 - 2 3/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS060RP	**4492700**	100	10x10
70.0	**50 - 70**	2 - 2 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS070RP	**4492800**	100	10x10
80.0	**60 - 80**	2 3/8 - 3 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS080BG	**4492900**	10	10x1
90.0	**70 - 90**	2 3/4 - 3 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS090BG	**4493000**	10	10x1
100.0	**80 - 100**	3 1/8 - 4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS100BG	**4493100**	10	10x1
120.0	**90 - 120**	3 1/2 - 4 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS120BG	**4493200**	10	10x1
140.0	**110 - 140**	4 3/8 - 5 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS140BG	**4493400**	10	10x1
160.0	**130 - 160**	5 1/8 - 6 1/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS160BG	**4493500**	10	10x1
180.0	**150 - 180**	5 7/8 - 7 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS180BP	**4493600**	75	75x1
200.0	**170 - 200**	6 5/8 - 7 7/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS200BP	**4493900**	75	75x1
220.0	**190 - 220**	7 1/2 - 8 5/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS220BP	**4494000**	75	75x1
240.0	**210 - 240**	8 1/4 - 9 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS240BP	**4494100**	75	75x1
260.0	**230 - 260**	9 - 10 1/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS260BP	**4497300**	75	75x1
280.0	**250 - 280**	9 7/8 - 11	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS280BP	**4494200**	50	50x1
300.0	**270 - 300**	10 5/8 - 11 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS300BP	**4497700**	50	50x1
320.0	**290 - 320**	11 3/8 - 12 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS320BP	**4500000**	50	50x1
340.0	**310 - 340**	12 1/4 - 13 3/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS340BP	**4500100**	50	50x1
360.0	**330 - 360**	13 - 14 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS360BP	**4500200**	50	50x1
380.0	**350 - 380**	13 3/4 - 15	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS380BP	**4500300**	50	50x1

CS: Coppia di serraggio | Tightening torque
RP: Scatolina da 10 pz | Box of 10 pcsww
BG: Sacchetto da 10 pz | Bag of 10 pcs
BP: Scatola | Box

Fino a misura 160 in confezioni da 10 pz.
Up to 160 mm packaged in boxes of 10 pcs.





Per applicazioni generali. Norme BS 5315.
Torretta e vite in acciaio zincato lucido.
Vite esagonale 7 mm con intaglio.
Bordi arrotondati a protezione del tubo di gomma.
Banda rigorosamente fresata.
For general applications. Standards BS 5315.
Zinc plated steel screw.
7 mm hex screw with cut screwdriver slot.
Rounded edges to protect the rubber hose.
Pressed band.