Accessories

Direct operation handle

For front operation

Rating (A)	Frame size	Figure no.	Handle colour	Reference
20 ... 32	0	1	Black	3629 **4012**
20 ... 32	0	1	Red	3629 **4013**
32 ... 400	11 ... 16	2	Black	3629 **7910**
630 ... 800	17	2	Black	3899 **6011**
800 ... 1250	18	3	Black	3899 **7011**

For right side operation

Rating (A)	Frame size	Figure no.	Handle colour	Reference
32 ... 63	1/2	4	Black	3629 **7900**
100 ... 400	3 ... 6	4	Black	3629 **7901**
630 ... 1250	17 ... 18	5	Black	1437 **7911**



Fig. 1



Fig.2



Fig. 3



Fig.4



Fig. 5

External front operation handle

Padlockable handle in position 0

Rating (A)	Frame size	Handle type	Handle colour	Operation	External IP(1)	Defeatable handle	Reference
CD 25 ... 63	0/11/12	S1	Black	I - 0	IP55	Yes	1411 **2111**
CD 25 ... 63	0/11/12	S1	Black	I - 0	IP65	Yes	1413 **2111**
CD 25 ... 63	0/11/12	S1	Red/Yellow	I - 0	IP65	Yes	1414 **2111**
CD 25 ... 63	0/11/12	S1	Black	I - 0 - Test	IP65	Yes	1413 **2115**
CD 25 ... 63	0/11/12	S1	Red/Yellow	I - 0 - Test	IP65	Yes	1414 **2115**
100 ... 400	13 ... 16	S2	Black	I - 0	IP55	Yes	1421 **2111**
100 ... 400	13 ... 16	S2	Black	I - 0	IP65	Yes	1423 **2111**
100 ... 400	13 ... 16	S2	Red/Yellow	I - 0	IP65	Yes	1424 **2111**
100 ... 400	13 ... 16	S2	Black	I - 0 - Test	IP55	Yes	1423 **2115**
100 ... 400	13 ... 16	S2	Red/Yellow	I - 0 - Test	IP65	Yes	1424 **2115**
630 ... 800	17	S3	Black	I - 0	IP65	Yes	1433 **3111**
630 ... 800	17	S3	Red/Yellow	I - 0	IP65	Yes	1434 **3111**
800 ... 1250	18	S4	Black	I - 0	IP65	Yes	1443 **3111**
800 ... 1250	18	S4	Red/Yellow	I - 0	IP65	Yes	1444 **3111**

(1) IP: protection degree according to IEC 60529 standard.

Padlockable handle in position 0 and I

Rating (A)	Frame size	Handle type	Handle colour	External IP(1)	Reference
CD 25 ... 63	0/11/12	S1	Black	IP65	1413 **2311**
100 ... 400	13 ... 16	S2	Black	IP65	1423 **2311**

(1) IP: protection degree according to IEC 60529 standard.



S1 type handle



S2 type handle



S3 type handle



S4 type handle

External right side operation handle

Rating (A)	Frame size	Handle type	Handle colour	External IP(1)	Reference
CD 25 ... 63	0/11/12	S1	Black	IP55	1415 **2111**
CD 25 ... 63	0/11/12	S1	Black	IP65	1417 **2111**
CD 25 ... 63	0/11/12	S1	Red/Yellow	IP65	1418 **2111**
100 ... 400	13 ... 16	S2	Black	IP55	1425 **2111**
100 ... 400	13 ... 16	S2	Black	IP65	1427 **2111**
100 ... 400	13 ... 16	S2	Red/Yellow	IP65	1428 **2111**
630 ... 1250	17/18	S3	Black	IP65	1437 **3111**
630 ... 1250	17/18	S3	Red/Yellow	IP65	1438 **3111**

(1) IP: protection degree according to IEC 60529 standard.



S1 type handle



S3 type handle