
Test leads

Test lead LK205...

Highly flexible with stackable Ø 2 mm MULTILAM plugs on both ends.

LK205





Order No.	Type	Rated voltage/current	Lead		Lead lengths L [cm]	*Standard colors
28.0115-□*	LK205-X	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	PVC 0.5 mm²	Ni	007 (7.5 cm) 015 030 045 060	21 22 23 24 25
28.0039-□*	LK205	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	PVC 0.5 mm²	Au	007 (7.5 cm) 015 030 045 050 060	21 22 23 24 25 27 28 29

User information i093

www.staubli.com/electrical

Optional colors 26 27 28 29


Optional lengths on demand

Further information, page 6

Test lead LK2-F

Highly flexible with stackable Ø 2 mm hollow plugs on both ends.





Order No.	Type	Rated voltage/current	Lead		Lead lengths L [cm]	*Standard colors
28.0033-□*	LK2-F	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	PVC 0.5 mm²	Au	015 030 045 060	21 22 23

User information i093

www.staubli.com/electrical

Optional colors 24 25 27 28 29

Optional lengths on demand

Further information, page 6