

NANUK™
PROFESSIONAL PROTECTIVE CASES

940

LARGE SERIES
SÉRIE LARGE



SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS

Interior dimensions Dimensions intérieures	L20.0" x W14.0" x H8.0" L508mm x W356mm x H203mm
Exterior dimensions Dimensions extérieures	L21.7" x W16.9" x H8.5" L557mm x W429mm x H216mm
Weight I Poids	8.4 lbs I 3.8 kg
Lid depth Profondeur du couvercle	2.1" I 53mm
Base depth Profondeur de la base	5.9" I 150mm
Max buoyancy Flottabilité maximum	80 lbs I 36.3 kg
Temperature range Plage de températures	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
Airline cabin carry-on Bagage de cabine	Yes I Oui
Watertight I Étanche	Yes - IP67 I Oui - IP67
Warranty I Garantie	Conditional lifetime guarantee I Garantie à vie conditionnelle

CERTIFICATIONS | CERTIFICATIONS

IPX7 INGRESS PROTECTION - WATERPROOF
IPX7 INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À L'EAU

IP6X INGRESS PROTECTION - DUSTPROOF
IP6X INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

ATA SPECIFICATION 300 - CATEGORY 1 IMPACT
SPÉCIFICATIONS ATA 300 - CATÉGORIE 1 TEST D'IMPACT

48cm(19") min.

ASTM D-4169 DC-18 - DROP TEST
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE CHUTE LIBRE

ASTM D-4169 DC-18 - VIBRATION
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE VIBRATION

ASTM D-4169 DC-18 - RAINFALL
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE PLUIE

1 meter (3.28 ft)

MIL-STD-810F - IMMERSION
MIL-STD-810F - TEST D'IMMERSION

MATERIALS | MATÉRIAUX

Case Shell – NK-7 High Impact Polypropylene
Coquille de la mallette - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs

Latches – Nylon 66
Fermoirs - Nylon 66

Handle – NK-7 High Impact Polypropylene I TPE
Poignée - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs I TPE

Purge Valve – Nylon 66 I Gore Membrane I Silicone Washers
Valve d'équilibrage - Nylon 66 I Membrane Gore® I Rondelles en silicone

Pins/Hardware – 304 Stainless Steel
Tiges/quincaillerie - Acier inoxydable 304

Gasket – EPDM
Joint d'étanchéité - EPDM

Copyright © 2019 Plasticase inc. All rights reserved.

NANUK™
PROFESSIONAL PROTECTIVE CASES

LARGE SERIES 940
SÉRIE LARGE 940

STANDARD FEATURES | CARACTÉRISTIQUES

1 - Powerclaw Superior Latching System | Système de fermeture Powerclaw
2 - Waterproof IP67 Rated | Norme d'étanchéité IP67
3 - Impact Resistant NK-7 Resin | Résine NK-7 résistante aux chocs
4 - Padlockable | Vérrouillable
5 - Stackable | Empilable
6 - Molded-in Bezel System | Système intégré de panneaux
7 - Soft Grip Handle | Poignée pliable avec prise confortable
8 - Automatic Pressure Release Valve | Valve d'équilibrage automatique de la pression
9 - Integrated Lid Stay | Couvercle à cran de retenue
10 - 100% Stainless Steel Hardware | Quincaillerie en acier inoxidable à 100%
11 - Lifetime Guarantee | Garantie à vie conditionnelle



AVAILABLE COLORS | COULEURS DISPONIBLES



Black
Noir

Graphite
Graphite

Olive
Olive

Orange
Orange

Silver
Argent

Yellow
Jaune

AVAILABLE OPTIONS | OPTIONS DISPONIBLES



Multilayer Cubed Foam
Mousse en cube multicouches



Padded Divider
Séparateurs coussinés



Aluminum Panel
Ensemble de panneaux en aluminium



Lexan Panel
Ensemble de panneaux en Lexan



TSA Approved Padlock
Cadenas TSA



Shoulder Strap
Sangle d'épaule

CUSTOM OPTIONS | OPTIONS SUR MESURE



Custom Printing
Impression personnalisée



Custom Label
Étiquette personnalisée



Custom Foam
Mousse personnalisée



Custom Panel
Panneau personnalisé

Copyright © 2019 Plasticase inc. All rights reserved.

nanuk.com

plasticase