1031651 | Fraise lime carbure cylindrique -TivolyNorm -Denture normale -Brise copeaux -Forme D

Fraise lime carbure cylindrique à rayon denture normale pour des travaux soignés dans la pluspart des matériaux grâce à son substrat et sa géométrie de denture diamantée.





- **Spécial aciers résistants, inox et fontes**
- **Spécial cordon de soudure**
- **Excellent état de surface**
- **Durée de vie supérieure**

- Queue cylindrique
- Tête carbure
- Denture brise copeaux

Machines



Applications



[K]- FONTES Ferreux à copeaux courts

[M]- Aciers inoxydables

[P]- ACIERS Ferreux copeaux longs


[S]- Super Alliages Réfractaires

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- Tête carbure de tungstène : fraise taillée dans une nuance de carbure spécialement adaptée aux très grandes vitesses de rotation. Permet un excellent débit et une très forte résistance à l'usure, adapté aux très grandes vitesses de rotation dans la plupart des métaux.
- Denture brise copeaux : Denture conçue pour sa très grande polyvalence, taillage diamant pour une excellente fragmentation des copeaux. Permet un limage efficace de la plupart des métaux, une excellente fragmentation des copeaux et des états de surface soignés.



Code	EAN	Ø	d2	L	l	Z	QTY	PCB
103165103080	3221912204660	3	3	80	20		1	1
10316510400	3221910614294	4	6	50	14		1	1
103165104080	3221912204868	4	4	80	20		1	1
10316510600	3221910614300	6	6	50	16		1	1
103165106080	3221912204875	6	6	80	20		1	1
10316510800	3221910614317	8	6	65	20		1	1
10316511000	3221910614324	10	6	65	20		1	1
10316511200	3221910614331	12	6	70	25		1	1
10316511600	3221910614348	16	8	70	25		1	1
103165116006	3221910614355	16	6	70	25		1	1
103165120006	3221910614379	20	6	70	25		1	1