PRODUCT-DETAILS

S801N-C8

S801N-C8 High Performance MCB



Általános információ

Bővített terméktípus	S801N-C8
Termékazonosító	2CCS891001R0084
EAN	7612271411688
Katalógus szerinti megnevezés	S801N-C8 High Performance MCB
Leírás	S801N-C8 High Performance MCB, 1 Pole, C curve, 8 A, 36 kA

Műszaki információk

Szabványok	IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1
Tripping Characteristic	C
Rated Operational Voltage	acc. to IEC 60898-1 230 V AC acc. to IEC 60947-2 400 V AC
Rated Insulation Voltage (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 690 V
Rated Impulse Withstand Voltage (U_{imp})	8 kV
Input Voltage Type	AC/DC
Rated Current (I_n)	8 A
Rated Short-Circuit	(230 / 400 V AC) 20 kA

© 2024 ABB. All rights reserved.

Capacity	
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(240 V AC) 36 kA (254 V AC) 20 kA (289 / 500 V AC) 10 kA (400 V AC) 4.5 kA (125 V DC) 20 kA
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(240 V AC) 30 kA (254 V AC) 15 kA (289 / 500 V AC) 8 kA (400 V AC) 3 kA (125 V DC) 20 kA
Frequency (f)	50...60 Hz
Rated Frequency (f)	50/60 Hz
Power Loss	1.7 W at Rated Operating Conditions per Pole 1.7 W
Energy Limiting Class	3
Number of Protected Poles	1
Number of Poles	1
Overvoltage Category	IV
Release Type	C
Actuator Marking	I / O
Accessories Available	Yes
Csatlakozási kapacitás	Flexible 0 … 50 mm² Rigid 0 … 70 mm²
Sorkapocs típusa	Screw Terminals

Anyagok megfelelősége

RoHS irányelv szerinti tájékoztatás	9AKK107680A3903 2CCC005083D0202
RoHS státusz	Following EU Directive 2011/65/EU
RoHS Date	20170426
REACH nyilatkozat	9AKK108469A6125
REACH Information	No data - If REACH inform is not yet available for a certain product
REACH Date	20190320
Konfliktusos ásványi anyagok bejelentő űrlapja (CMRT)	9AKK108468A3363

Környezeti információk

Környezeti hőmérséklet	Operation -25 ... +60 °C Storage -40 ... +70 °C
Védettségi szint	IP20
Szennyezési fok	3
Environmental Information	2CCY413207D0203

Méretek

Width in Number of Modular Spacings	1.5
Alaptermék szélessége	27 mm
Alaptermék magassága	95 mm
Alaptermék mélysége/hosszúsága	82.5 mm
Alaptermék tömege	245 g
Built-In Depth (t_2)	82.5 mm

Rendelés

© 2024 ABB. All rights reserved.

1. szintű csomagolási egységek	box 1 piece
1. szintű csomagolás bruttó tömege	270 g

Tanúsítványok és nyilatkozatok

CB Certificate	2CCC413027D0201
CCC Certificate	CQC2007010307228826
Megfelelőségi nyilatkozat - CE	2CCC005083D0202
ESTI Certificate	9AKK107680A0846
KC Certificate	9AKK107680A0932
VDE Certificate	2CCC413039D0601

Installation

Útmutatók és kézikönyvek	2CCC413016M0008

Népszerű letöltések

Adatlap, műszaki információk	9AKK108468A9560 9AKK108468A9561 9AKK108468A9562

Besorolások

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
e-osztály	V11.0 : 27141901

Kategóriák

Kisfeszültségű termékek és berendezések → Moduláris védelmi és működtető készülékek → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Nagyteljesítményű kismegszakítók

© 2024 ABB. All rights reserved.







© 2024 ABB. All rights reserved.