# Standard series

## 43 Flanged flare-nut wrenches

- Metric sizes from 7 to 19 mm.
- Flange strengthened 6-point split ring for use on stubborn fittings such as seized pipe unions.
- Short shank for easier handling.
- Chrome finish.








| | B x B' mm | C mm | D x D' mm | L mm | g |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.7X9** | 15,6 x 18,3 | 10 | 5,0 x 6,6 | 124 | 38 |
| **43.8X10** | 16,6 x 19,1 | 10 | 5,9 x 7,4 | 124 | 40 |
| **43.10X11** | 19,1 x 20 | 10 | 7,4 x 8,1 | 124 | 43 |
| **43.11X13** | 20 x 22,9 | 11,5 | 8,1 x 9,5 | 143 | 63 |
| **43.12X14** | 22,3 x 24,6 | 11,5 | 8,9 x 10,3 | 143 | 66 |
| **43.17X19** | 28,3 x 31,4 | 13 | 12,6 x 14,1 | 162 | 100 |

## 43 Flanged flare-nut wrench sets

- Supplied in a wallet or module



| | | | mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **43.JE5T** | N.38A-5B | | 7x9-8x10-11x13-12x14-17x19 | 0,330 |
| **MOD.43** | | PL.365 | 7x9 - 8x10 -11x13 - 12x14 - 17x19 | 0,960 |

## 42 Metric and inch flare-nut wrenches angled at 15°

▷ DIN 3118.

- Metric sizes from 8 to 41 mm.
- Inch sizes from 5/16" x 3/8" to 1" x 1 1/8".
- 6-point heads up to 12 x 14 mm.
- Chrome finish.









| A mm | A" | B x B' mm | C mm | D x D' mm | L mm | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.8X10** | **42.5/16x3/8** | 18 x 20 | 7 x 8,5 | 6 x 7 | 140 | 55 |
| **42.10X11** | | 20 x 22 | 8,5 x 9 | 7 x 8,5 | 150 | 65 |
| **42.10X12** | | 20 x 22 | 8,5 x 9 | 7 x 9 | 150 | 65 |
| **42.11X13** | **42.7/16x1/2** | 22 x 26 | 9 x 10,5 | 8,5 x 10 | 165 | 110 |
| **42.12X14** | | 24 x 28 | 9,5 x 11 | 9 x 11 | 170 | 120 |
| **42.14X17** | **42.9/16x5/8** | 28 x 30 | 11 x 12 | 11 x 14 | 200 | 135 |
| **42.17X19** | **42.11/16x3/4** | 30 x 32 | 12 x 14 | 14 x 15 | 210 | 175 |
| **42.19X22** | **42.3/4x7/8** | 32 x 38 | 14 x 16 | 15 x 17 | 220 | 210 |
| **42.22X24** | | 38 x 42 | 16 x 17 | 17 x 18 | 235 | 270 |
| **42.24X27** | **42.1'x1'1/8** | 42 x 46 | 17 x 18 | 18 x 20 | 255 | 290 |
| **42.30X32** | | 50 x 52 | 21 x 23 | 22 x 24 | 275 | 480 |
| **42.36X41** | | 60 x 67 | 25 x 27 | 25 x 32 | 310 | 1100 |

## Set of 5 flare-nut wrench angled at 15°

### 42.JE5T

- Supplied as roll sets.



| | | mm | g |
|---|---|---|---|
| **42.JE5T** | N.38A-5A | 8x10-11x13-12x14-17x19-22x24 | 770 |