

Kupplung
- mit Lötanschluss bis 0,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. KU 92 L Ni /..(Farbe)

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Griffhülse	TPE (Evoprene)
• für Leitungs-querschnitt	bis 0,5 mm²
• für Leitungs-durchmesser	bis 2 mm
• **Farben**	siehe Tabelle

Best.-Nr. KU 92 L Au /..(Farbe)

• wie oben, jedoch	
• Kontaktteile	**vergoldet**
• **Farben**	siehe Tabelle

Coupler
- *with solder terminal for cables up to 0.5 mm²*
- *with sleeve, unassembled*


***Order No. KU 92 L Ni /..**(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *sleeve*	*TPE (Evoprene)*
• *for wire cross-section*	*up to 0.5 mm²*
• *for cable diameter*	*up to 2 mm*
• ***colours***	*see table*

***Order No. KU 92 L Au /..**(colour)*

• *as above*	
• *contact parts*	***gold-plated***
• ***colours***	*see table*





Kupplung
- beidseitiger Steckanschluss
- in Isolierhülse

Best.-Nr. KU 320 /..(Farbe)

• Kontaktteile	**Messing blank**
• Isolierhülse	Polystyrol
• **Farben**	siehe Tabelle

Coupler
- *socket terminal on both sides*
- *with insulation*

***Order No. KU 320 /..**(colour)*

• *contact part*	***brass***
• *insulation*	*Polystyrol*
• ***colours***	*see table*

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**KU 92 L Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt **KU 92 L Au /** ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet	**KU 320 /** ..(Farbe) Kontaktteile Messing blank
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, violett, weiß, braun	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Technische Daten		
Anschluss	löten bis 0,5 mm²	2 x Steckbuchse
Griffhülse für Leitung	Ø 2 mm	-
Durchgangswiderstand [4]	3 mΩ / 2 mΩ	3 mΩ
Bemessungsspannung [2]	33 V_{AC} / 70 V_{DC}	
Bemessungsstrom [2]	10 A	16 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -30 °C bis +110 °C	von -10 °C bis +70 °C

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4] abhängig von der Kontaktoberfläche

General information		
Order No. [1]	***KU 92 L Ni /*** *..(colour) contact parts nickel-plated* ***KU 92 L Au /*** *..(colour) contact parts gold-plated*	***KU 320 /*** *..(colour) contact parts brass*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, purple, white, brown*	*black, red, blue, yellow, green*
Technical data		
terminal	*solder up to 0.5 mm²*	*2 x inline socket*
sleeve for cable	*Ø 2 mm*	-
transition resistance [4]	*3 mΩ / 2 mΩ*	*3 mΩ*
rated voltage [2]	*33 V_{AC} / 70 V_{DC}*	
rated current [2]	*10 A*	*16 A*
operating temperature	*from -30 °C to +110 °C*	*from -10 °C to +70 °C*

[1] *other contact platings, colours and sleeves for other cable diameters on request*
[2] *at normal ambient temperatures*
[4] *depending on contact plating*