Technisches Datenblatt

Art.Nr./ *stock no.* :

410-6578/410-6584/410-6607



Leiter - Querschnitt : **2 x 0,22 mm²**
cross section

Abmessungen (ca.) : **ø 4,0 mm**
dimensions (approx.)

Gewicht / 100m (ca.) : **2,3 kg**
weight/100m (approx.)

Isolierung beständig bis ca. : 70 °C
insulation resistant to approx.

Zusatzteile für Thermoelemente

Additional parts for thermocouples

PVC - isolierte Litzenleiter, Adern verseilt und gemeinsam mit PVC umspritzt, runde Form

PVC insulated stranded conductors, *conductors twisted, PVC coated, round*

für Typ (Thermopaar) [1] *for thermocouple type* [1]		**Kennfarbe** [2] *colour code* [2]	**Bezeichnung** *designation*	**Listen-Nr.** *List no.*
L	**(Fe-CuNi)**	**blau** / *blue*	LA 9 - 022	R 17 - 1101.1
J	**(Fe-CuNi)**	**schwarz** / *black*	JA 9 - 022	R 17 - 1101.2
K	**(NiCr-Ni)**	**grün** / *green*	KA 9 - 022	R 17 - 1102.1
N	**(NiCrSi-NiSi)**	**rosa** / *pink*	NA 9 - 022	R 17 - 1102.2
S(R)	**(Pt10**(13)**%Rh-Pt)**	**orange** / *orange*	SA 9 - 022	R 17 - 1103.1
B	**(Pt30%Rh-Pt6%Rh)**	**grau** / *grey*	BA 9 - 022	R 17 - 1103.2