


3601 3601

MALE STUD, BSP PARALLEL AND METRIC

for metric tubing

Part No	ØD (mm)	C	E (mm)	F (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	H (mm)	K (mm)	(kg)
3601 04 10	4	G1/8			13,0	3,0	14,5	14,0	0,008
3601 04 13	4	G1/4			16,0	3,0	14,5	17,5	0,013
3601 04 19	4	M5x0,8			10,0	2,5	15,5	11,0	0,005
3601 04 52	4	M6x1			10,0	3,0	16,0	11,0	0,006
3601 04 56	4	M8x1			11,0	3,0	14,5	12,0	0,007
3601 06 10	6	G1/8			13,0	4,0	17,5	14,0	0,009
3601 06 13	6	G1/4			16,0	4,0	17,0	17,5	0,018
3601 06 19	6	M5x0,8			13,0	2,5	19,0	14,0	0,009
3601 06 60	6	M10x1			13,0	4,0	17,5	14,0	0,010
3601 08 10	8	G1/8			15,0	5,0	20,0	16,0	0,015
3601 08 13	8	G1/4			16,0	6,0	18,0	17,5	0,019
3601 08 17	8	G3/8			20,0	6,0	19,0	22,0	0,028



3601 3601

MALE STUD, BSP PARALLEL AND METRIC

internal hexagon

maximum working pressure	bar	MPa	psi
	20	2,0	290

working temperature	°C (Celsius)	F (Farenheit)	K (Kelvin)
	From -20 to 120	From -4 to 248	From 253 to 393

body	nickel-plated brass
'O'-rings	Fluoroelastomer FKM (FPM)
'O'ring	engineering grade polymer

3601 10 13	**10**	**G1/4**	**18,0**	**7,0**	**25,0**	**19,5**	**0,024**
3601 10 17	**10**	**G3/8**	**20,0**	**8,0**	**22,5**	**22,0**	**0,031**
3601 12 13	**12**	**G1/4**	**20,0**	**7,0**	**26,5**	**22,0**	**0,029**
3601 12 17	**12**	**G3/8**	**20,0**	**9,0**	**26,0**	**22,0**	**0,032**
3601 12 21	**12**	**G1/2**	**24,0**	**10,0**	**23,5**	**26,0**	**0,047**
3601 14 17	**14**	**G3/8**	**22,0**	**9,0**	**28,0**	**24,0**	**0,042**
3601 14 21	**14**	**G1/2**	**24,0**	**11,0**	**26,5**	**26,0**	**0,047**