9521011 | Jeu de 3 tarauds main Standard HSS -UNC -DIN 352 -Profil étagé -2B

Tarauds main performants pour les aciers et les fontes grâce à leur géométrie et leur profil étagé.





- **Spécial aciers résistants et fontes**
- **Confort et précision**
- **Travail progressif**
- **Made in Spain**
- **Ebaucheur intermédiaire et finisseur**

- Acier rapide
- Queue filante
- Profil étagé

Machines



Applications



[P1]-Aciers non alliés

[P2]-Aciers faiblement alliés

[P3]-Aciers fortement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Acier rapide : Substrat HSS Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- Queue filante : ou queue passante, la largeur de la queue est égale au diamètre nominal du taraud. Excellente accessibilité, particulièrement adaptée pour les taraudages profonds.
- Profil étagé : pour un enlèvement de matière progressif entre les différents tarauds. Grande sureté et précision de taraudage.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	l	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
952101100002560	8420609249839	UNC	N°2	56	DIN 352		36	10	2 > 8.5		3	1
952101100003480	8420609249846	UNC	N°3	48	DIN 352	2,10	40	11	2 > 8.5	2,70	3	1
952101100004400	8420609249853	UNC	N°4	40	DIN 352	2,30	40	11	2 > 8.5	2,70	3	1
952101100005400	8420609249860	UNC	N°5	40	DIN 352	2,60	40	11	2 > 8.5	2,70	3	1
952101100006320	8420609249877	UNC	N°6	32	DIN 352	2,85	45	13	2 > 8.5	3,00	3	1
952101100008320	8420609249884	UNC	N°8	32	DIN 352	3,50	45	13	2 > 8.5	3,40	3	1
952101100010240	8420609249891	UNC	N°10	24	DIN 352	3,90	50	16	2 > 8.5	4,90	3	1
952101100012240	8420609249907	UNC	N°12	24	DIN 352	4,50	50	18	2 > 8.5	4,90	3	1
952101100140200	8420609249921	UNC	1/4"	20	DIN 352	5,10	56	22	2 > 8.5	4,90	3	1

9521011 | Jeu de 3 tarauds main Standard HSS -UNC -DIN 352 -Profil étagé -2B

Tarauds main performants pour les aciers et les fontes grâce à leur géométrie et leur profil étagé.

9521011005161	8420609249976	UNC	5/16"	18	DIN 352	6,50	63	25	2 > 8.5	4,90	3	1
9521011003801	8420609249952	UNC	3/8"	16	DIN 352	7,90	70	28	2 > 8.5	5,50	3	1
9521011007161	8420609249990	UNC	7/16"	14	DIN 352	9,25	75	30	2 > 8.5	6,20	3	1
9521011001201	8420609249914	UNC	1/2"	13	DIN 352	10,50	80	32	2 > 8.5	7,00	3	1
9521011009161	8420609250019	UNC	9/16"	12	DIN 352	12,00	80	32	2 > 8.5	9,00	3	1
9521011005801	8420609249983	UNC	5/8"	11	DIN 352	13,50	90	36	2 > 8.5	9,00	3	1
9521011003401	8420609249945	UNC	3/4"	10	DIN 352	16,50	105	40	2 > 8.5	11,00	3	1
9521011007801	8420609250002	UNC	7/8"	9	DIN 352	19,25	110	45	2 > 8.5	14,50	3	1
9521011100000	8420609250026	UNC	1"	8	DIN 352	22,00	110	50	2 > 8.5	16,00	3	1