RACCORDS EXPRESS
Laiton

Ref. : FT 2280
Rev. :
Date : 12/02

sferaco
107 Rue du ruisseau 38297 ST QUENTIN FALLAVIER
Tel : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08
E mail : sferaco@sferaco.fr

CARACTERISTIQUES :

. Entre griffes 41mm
. Suivant norme NFE 29573



UTILISATION :

. Eau et air comprimé
. Température maxi admissible Ts : 60°C
. Pression maxi admissible Ps : 10 bars


CONSTRUCTION :

DESIGNATION	MATERIAUX
Corps	Laiton matricé
Joint	Nitrile

DIMENSIONS :


. Raccord cannelé Ref. 2280 (avec joint monté) - Ref. 2285 (sans joint)

	D	7	9	11	13	16	19	22	25
Ref.	L	69	69,0	69	69	69	69	69	69
2280	L1	40	40	40	40	40	40	40	40
2285	A	22	22	22	22	22	22	22	22
	P	4	6	8	10	12	15	18	21




. Raccord mâle Ref. 2281 (avec joint monté) - Ref. 2286 (sans joint)

	D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4
Ref.	L	38	39	42	42	42	47
2281	L1	10,5	11	14	14	14	17
2286	A	22	22	22	22	22	22
	P	8	10	15	20	25	32



. Raccord femelle Ref. 2282 (avec joint monté) - Ref. 2287 (sans joint)

	D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4
Ref.	L	33	33	33	36	37	42
2281 2286	A	22	22	22	22	22	22



. Bouchon à griffes
Ref. 2283 (avec joint monté) - Ref. 2288 (sans joint)

