Presse-étoupe plastique IP 68 (suite)


3 815 82


3 815 83


3 815 87

Caractéristiques techniques **p. 142**

Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68
Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction

P.E. gris RAL 7035

Livrés avec joint de surface non-monté
Ecrous gris RAL 7035 à commander (p. 141)

Filetage ISO

Conformes à la norme EN 62444

Réf.	ISO	Capacité de serrage Ø Mini (mm)	Capacité de serrage Ø Maxi (mm)
3 815 76	12	4	6
3 815 77	16	4	8
3 815 78	20	8	12
3 815 79	25	13	18
3 815 80	32	19	25
3 815 81	40	22	32
3 815 82	50	30	35
3 815 83	63	34	44

Filetage PG

Conformes aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311

Réf.	PG	Capacité de serrage Ø Mini (mm)	Capacité de serrage Ø Maxi (mm)
3 815 84	7	3	8
3 815 85	9	5	8,5
3 815 86	11	6	10
3 815 87	13,5	8	12
3 815 88	16	10	14
3 815 89	21	12	18
3 815 90	29	18	25
3 815 91	36	22	32
3 815 92	42	30	38
3 815 93	48	34	44

Presse-étoupe métal IP 68


0 955 05


0 955 09


0 955 16

Caractéristiques techniques **p. 142**

P.E. métal

Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68
Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
Livrés avec joint de surface monté

Filetage ISO

Conformes à la norme EN 62444

Réf.	ISO	Capacité de serrage Ø Mini (mm)	Capacité de serrage Ø Maxi (mm)
0 955 01	16	5,5	9,5
0 955 03	20	7	13
0 955 05	25	8	16
0 955 06	32	11	21
0 955 07	40	15	27
0 955 08	50	22	35
0 955 09	63	35	48

Filetage PG

Conformes aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-312

Réf.	PG	Capacité de serrage Ø Mini (mm)	Capacité de serrage Ø Maxi (mm)
0 955 10	7	3	6,5
0 955 11	9	4	9
0 955 12	11	6	11,5
0 955 13	13,5	7	13
0 955 14	16	10	15
0 955 15	21	11	19
0 955 16	29	16	26
0 955 17	36	22	34,5
0 955 18	42	27	40
0 955 19	48	35	48

Produit de vente courante - ***Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur*** - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau