

Ø 4 mm-Aufbaubuchsen | Ø 4 mm Mounting Sockets | Douilles Ø 4 mm pour montage en saillie

SAB4-G SAB4-G/N-X







Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



MA 153

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Aufbaumontage in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Anschluss: Gewindebolzen M4.

Insulated Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is surface-mounted in predrilled panels of plastic, metal etc.
Connection: Threaded bolt M4.


Douilles rigides Ø 4 mm, isolées, adaptées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décolleté. Douilles se montent en saillie dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...
Raccord : Embout fileté M4.


Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Mitgeliefertes Montagematerial Supplied assembly material Matériel de fixation livré		*Farben *Colours *Couleurs
SAB4-G	**23.3050-***	600 V, CAT II / 32 A	1x ID-SAB4-G (→ 191), 1x U/4,3x12 (→ 190), 2x MU0,8D/M4 (→ 189), 2x U/M4 (→ 190) 1x FS/M4 (→ 189)	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
SAB4-G/N-X	**49.7042-***	600 V, CAT II / 32 A	1x ID-SAB4-G (→ 191), 1x U/4,3x12 (→ 190), 2x MU0,8D/M4N (→ 189)	Ni	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Zubehör	Accessories	Accessoires
Rohrschlüssel: SS2 (→ Seite 192)	Tube spanner: SS2 (→ page 192)	Clé spéciale : SS2 (→ page 192)


SAB4-F/A







Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



MA 152

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstanzteil. Aufbaumontage in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm, einmalig bis 90° abwinkelbar.

Insulated Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Brass sheet. The socket is surface-mounted in predrilled panels of plastic, metal etc.
Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm, can be bent to 90°, once only.

Douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton roulé. Douille à monter en saillie dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...
Raccord plat 4,8 mm x 0,8 mm, inclinable une seule fois à 90°.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Mitgeliefertes Montagematerial Supplied assembly material Matériel de fixation livré		*Farben *Colours *Couleurs
SAB4-F/A	**23.3110-***	1000 V, CAT II / 20 A	1x MUR-S/M12x0,75 (→ 190) 1x SSP4 (→ 190)	Ni	20 21 22 23 24 25 26

Zubehör	Accessories	Accessoires
Rohrschlüssel: SS2, SS425 (→ Seite 192) Flachsteckhülse: FSH4,8x0,8 (→ Seite 192)	Tube spanners: SS2, SS425 (→ page 192) Flat connecting receptacle: FSH4,8x0,8 (→ page 192)	Clés spéciales : SS2, SS425 (→ page 192) Cosse plate : FSH4,8x0,8 (→ page 192)