
Ø 2 mm-Einpressbuchsen | Ø 2 mm Press-in Sockets | Douilles Ø 2 mm à emmancher

EPB-2N/S





Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



Isolierte, starre Ø 2 mm-Buchse. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Lötstift Ø 1,5 mm**.


Insulated Ø 2 mm rigid socket. Machined brass. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Connection: Solder pin Ø 1.5 mm**.

Douille rigide Ø 2 mm, isolée. Laiton décolleté. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **Raccord : Broche cylindrique à souder Ø 1,5 mm**.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
EPB-2N/S	**63.9318-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / 10 A	Ni	21 22 23 24 25 26 27 29

Zubehör	Accessories	Accessoires
Einpressdorn: MB2 (→ Seite 193)	Press-in tool: MB2 (→ page 193)	Outil d'emmanchement : MB2 (→ page 193)


EB2 EB2-A



EB2



B-EB2





MA 102



I-EB2




Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



EB2-A



B-EB2-A



Isolierte, starre Ø 2 mm-Buchsen aus gedrehtem Messing. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Ausführungen mit verschiedenen Anschlüssen erhältlich.

Insulated Ø 2 mm rigid sockets made of machined brass. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. Versions with different connections available.

Douilles rigides Ø 2 mm en laiton décolleté, isolées. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... Différentes terminaisons disponibles.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile Component parts Pièces détachées	Anschluss Connection Raccord		*Farben *Colours *Couleurs
EB2	**23.1011-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / 10 A	I-EB2, 23.5011-* B-EB2, 23.5010	Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm Flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm Raccord plat 2,8 mm x 0,8 mm	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
EB2-A	**23.1012-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / 10 A	I-EB2, 23.5011-* B-EB2-A, 23.5002	Rundstecker Ø 1,9 mm Round connecting pin Ø 1.9 mm Raccord cylindrique Ø 1,9 mm	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Zubehör	Accessories	Accessoires
Einpressdorn: MB2 (→ Seite 193) Flachsteckhülse: FSH2,8x0,8 (→ Seite 192)	Press-in tool: MB2 (→ page 193) Flat connecting receptacle: FSH2,8x0,8 (→ page 192)	Outil d'emmanchement : MB2 (→ page 193) Cosse plate : FSH2,8x0,8 (→ page 192)