



SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS

Interior dimensions Dimensions intérieures	L52.0 x W14.5 " x H6.0" L1321mm x W368mm x H152mm
Exterior dimensions Dimensions extérieures	L55.1" x W17.3" x H6.6" L1399mm x W440mm x H168mm
Weight I Poids	21.6 lbs I 9.8 kg
Lid depth Profondeur du couvercle	1.6" I 41mm
Base depth Profondeur de la base	4.4" I 111mm
Max buoyancy Flottabilité maximum	N/A
Temperature range Plage de températures	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
Airline cabin carry-on Bagage de cabine	No I Non
Watertight I Étanche	Yes - IP67 I Oui - IP67
Warranty I Garantie	Conditional lifetime guarantee I Garantie à vie conditionnelle

CERTIFICATIONS | CERTIFICATIONS

IPX7 INGRESS PROTECTION - WATERPROOF
IPX7 INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À L'EAU

IP6X INGRESS PROTECTION - DUSTPROOF
IP6X INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

ATA SPECIFICATION 300 - CATEGORY 1 IMPACT
SPÉCIFICATIONS ATA 300 - CATÉGORIE 1 TEST D'IMPACT

48cm(19") min.

ASTM D-4169 DC-18 - DROP TEST
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE CHUTE LIBRE

ASTM D-4169 DC-18 - VIBRATION
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE VIBRATION

ASTM D-4169 DC-18 - RAINFALL
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE PLUIE

1 meter (3.28 ft)

MIL-STD-810F - IMMERSION
MIL-STD-810F - TEST D'IMMERSION

MATERIALS | MATÉRIAUX

Case Shell – NK-7 High Impact Polypropylene
Coquille de la mallette - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs

Latches – Nylon 66
Fermoirs - Nylon 66

Handle – NK-7 High Impact Polypropylene I TPE
Poignée - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs I TPE

Purge Valve – Nylon 66 I Gore Membrane I Silicone Washers
Valve d'équilibrage - Nylon 66 I Membrane Gore® I Rondelles en silicone

Pins/Hardware – 304 Stainless Steel
Tiges/quincaillerie - Acier inoxydable 304

Gasket – EPDM
Joint d'étanchéité - EPDM

Wheels – Polyurethane I Polycarbonate
Roues - Polyuréthane I Polycarbonate

Copyright © 2019 Plasticase inc. All rights reserved.

NANUK™
PROFESSIONAL PROTECTIVE CASES

LONG SERIES 995
SÉRIE LONGUES 995

STANDARD FEATURES | CARACTÉRISTIQUES



1 - TSA Powerclaw Superior Latching System | Système de fermeture TSA Powerclaw
2 - Waterproof IP67 Rated | Norme d'étanchéité IP67
3 - Indestructible NK-7 Resin | Résine NK-7 indestructible
4 - Reinforced Metal Padlock Holes | Oeillets pour cadenas renforcés en acier inoxydable
5 - Tie down eyelets | Arrimage œillets
6 - Stackable | Empilable
7 - Polyurethane Wheels | Roues en polyuréthane
8 - Spring loaded top handle | Poignée de dessus avec ressort
9 - Soft grip handle stay | Poignée souple avec ressort
10 - Automatic Pressure Release Valve | Valve d'équilibrage automatique de la pression
11 - Removable lid | Couvercle amovible
12 - Lid stopper 110˚ | Couvercle qui reste ouvert 110º
13 - 100% Stainless Steel Hardware | Quincaillerie en acier inoxidable à 100%
14 - Lifetime Guarantee | Garantie à vie conditionnelle

AVAILABLE OPTIONS | OPTIONS DISPONIBLES



Black
Noir



Olive
Olive

AVAILABLE OPTIONS | OPTIONS DISPONIBLES



Multilayer Cubed Foam
Mousse en cube multicouches



TSA Approved Padlock
Cadenas TSA

CUSTOM OPTIONS | OPTIONS SUR MESURE



Custom Printing
Impression personnalisée



Custom Label
Étiquette personnalisée



Custom Foam
Mousse personnalisée

Copyright © 2019 Plasticase inc. All rights reserved.