Lamellenstecker

Ø 2mm – Ø 2,5mm


Multilam plugs

Ø 2mm – Ø 2,5mm

Fiches à lamelles

Ø 2mm – Ø 2,5mm

	Typ Type Type	Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	Nenn-Ø Nominal-Ø Ø nominal	Anschlussvariante Type of termination Type de raccordement	Metallteile / Oberfläche Metal parts / plating Partie métallique / traitement	Auszugskraft Withdrawal force Effort de débrochage	Obere Grenztemperatur Max. Temperature Température max.	Bemessungsstrom [1] Rated current [1] Intensité assignée [1]	Kontaktwiderstand Contact resistance Résistance de contact
			mm			N	°C	A	mΩ
1:1	**SA200**	**22.1100**	2	M2	CuZn, Au	~4	150	25	0,4
	SA200N	**22.1102**	2	M2	CuZn, Ni	~4	150	25	2




Montagematerial bitte separat bestellen, siehe Seite 14.


Assembly material, please order separately, see page 14.

Accessoires de montage à commander séparément, voir page 14.


1:1	**SA203**	**22.6303**	2	Löten Soldering Souder	CuZn, Ni	~4	150	25	2



1:1	**SA2,5**	**22.5118**	2,5		CuZn, Au	~6	150	25	0,5



1:1	**SA2,5-G**	**22.5117**	2,5	M2,5	CuZn, Au	~6	150	25	0,5



[1] je nach Anschlussart und Querschnitt

[1] According to connecting method and cross section

[1] Selon la méthode de raccordement et la section du conducteur