Kleinst-Kunststoffgehäuse – Antrieb vorn, IP 42/IP 65 PN., PF.




Diese Ausführung zeichnet sich durch eine kompakte Baugröße und Gewindeeinführungen aus.
Auf Wunsch mit eingebauter Lampe. Siehe Seite 106.
Inklusive einer PE-Klemme

PNL1/PNL4 – IP42
PFL1/PFL4 – IP65







CA10




CA11, CA20, CA10B, CA11B, CA20B, CH10, CH16, CA25



CA40, CA50, CA63





Type	Fluchten-zahl	PNL1 L	PFL1 L	Einführungen je 4 x
CA10	1 2 3 4	36,6 45,8 55,3 64,8	41,3 50,8 60,3 69,8	M20
CA11, CA20, CA11B, CA20B	1 + 2	59,7	64,7	M20
CA11, CA20, CA10B, CA11B, CA20B	3 + 4 [1]	85,1	90,1	M20
CH10, CH16	1 2 + 3 4	59,7 85,1 93	64,7 90,1 98	M20
CA25	1 + 2 3 4	59,7 85,1 93	64,7 90,1 98	M20
Type	**Fluchten-zahl**	**PNL4 L**	**PFL4 L**	**Einführungen je 4 x**
CA40, CA50, CA63	1 2 + 3 4–6	67,5 89 132	73 94,5 137,5	M25


[1] CA10B nur für 4 Fluchten


Aluminiumgehäuse, IP 65 GK.



Robuste Ausführung für raue Umgebungen.
Inklusive einer PE-Klemme

Schaltertype	Max. Fluchten	Mit metrischem Gewinde	Ohne Einführungen
A11	10		
CA10	3		
CA11, CA20	2		
CA10B	12	*GK1*	*GK9*
CA11B, CA20B	10		
CA25B	9		
CA40, CA50, CA63	10		





Schaltertype	Fluch-ten	A	B	C	E	F	F1	Einführungen
CA10, CA11, CA20	3 2	80	75	57	63	–	52	4 x M20
CA10B CA11B, CA20B CA25B	4 3 2	100	100	80	86	66	–	4 x M20
A11 CA10B CA11B CA20B, CA25B CA40, CA50, CA63	5 7 6 5 5	140	140	90	120	93	–	4 x M25
A11 CA10B CA11B, CA20B CA25B CA40, CA50, CA63	10 12 10 9 10	200	140	90	93	180	–	6 x M25