

690 V | Ø 14 x 51 mm


cULusE180276



50 124 06



50 126 06



50 129 06

Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stück / 10 pieces

Betriebsklasse / Class		
gR	IEC 60 269-4 VDE 0636-4	UL 248-13

Bemessungs-spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungsstrom Rated Current
V			A
690	50 124 06 50 126 06 50 129 06	Ø 14 x 51 mm	1-50

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 200 kA

Bemessungs-strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.			Gewicht Weight	Bemessungs-spannung Rated Voltage		Schmelz-integral Pre-Arcing-I^2t-Value	Ausschalt-integral Total I^2t-Value	Leistungs-abgabe Power Loss
	ohne Auslöser without striker	mit Auslöser with striker	ohne Auslöser without striker Stichmaß / fixing center 63,5 mm		IEC 60269-4	UL 248-13		@ AC 660 V	
A				kg / 1	V	V	A^2s	A^2s	W
1	50 124 06.1	50 126 06.1	50 129 06.1	0,02	690	–	0,6	1,9	0,5
2	50 124 06.2	50 126 06.2	50 129 06.2	0,02	690	–	2,6	7,7	1,0
3	50 124 06.3	50 126 06.3	50 129 06.3	0,02	690	–	5	15	1,5
4	50 124 06.4	50 126 06.4	50 129 06.4	0,02	690	–	10	30	2,0
6	50 124 06.6	50 126 06.6	50 129 06.6	0,02	690	700	2,9	18	1,3
8	50 124 06.8	50 126 06.8	50 129 06.8	0,02	690	700	5,1	28	1,7
10	50 124 06.10	50 126 06.10	50 129 06.10	0,02	690	700	7,7	39	2,6
12	50 124 06.12	50 126 06.12	50 129 06.12	0,02	690	700	8,1	75	3,1
16	50 124 06.16	50 126 06.16	50 129 06.16	0,02	690	700	11	115	4,7
20	50 124 06.20	50 126 06.20	50 129 06.20	0,02	690	700	21	190	6,0
25	50 124 06.25	50 126 06.25	50 129 06.25	0,02	690	700	32	340	7,6
32	50 124 06.32	50 126 06.32	50 129 06.32	0,02	690	700	63	620	9,5
40	50 124 06.40	50 126 06.40	50 129 06.40	0,02	690	700	140	1.050	10
50	50 124 06.50	50 126 06.50	50 129 06.50	0,02	690	700	250	1.900	12


Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a	A2	B1 max.	B2	Cf3	
170	0,6	1,25	0,6	0,8	


690 V | Ø 14 x 51 mm


cULusE180276

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics




Durchlass-Strom
Cut-off current






Umrechnungsfaktor für den Ausschalt i²t-Wert
Reduction factor for total i²t-value



Schaltspannungs-diagramm
Arc Voltage-Diagram



Umrechnungsfaktor der Leistungsabgabe
Reduction factor for power Loss