

Conduit Terminal Sleeves

Wellrohr-Endtüllen

CABLE PROTECTION
KABELSCHUTZTECHNIK

RKS

PMA accessories

application	• conduit termination where no fitting is required
material	• high-grade, specially formulated polyamide 6
characteristics	• cylindrical design • clean conduit end termination • very good chemical properties • self-extinguishing • free from halogens and cadmium • fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)
compatible with	PMAFLEX, PMAFLEX Pro, PMA Smart Line
colour	black

PMA-Zubehör

Einsatzbereich	• *Wellrohrabschluss wo keine Verschraubung benötigt wird*
Material	• *hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 6*
Eigenschaften	• *zylindrische Form* • *zum sauberen Rohrendabschluss* • *sehr gute chemische Eigenschaften* • *selbstverlöschend* • *halogen- und cadmiumfrei* • *passend zu Rohrprofilen fein (T) und grob (G)*
passend zu	*PMAFLEX, PMAFLEX Pro, PMA Smart Line*
Farbe	*schwarz*

order no.	**conduit size**	**dimensions in mm (nom.)**			**weight**	**packing unit**
black	NW	Ø ID	Ø AD	L	kg/100 pcs	PU/pcs
Bestell-Nr.	***Rohrgrösse***	***Dimensionen in mm (nom.)***			***Gewicht***	***Verp.-Einheit***
schwarz	*NW*	*Ø ID*	*Ø AD*	*L*	*kg/100 Stk.*	*VE/Stk.*
RKS-07	07	4.5	12.5	16.0	0.08	100
RKS-10	10	8.0	15.5	16.0	0.11	100
RKS-12	12	10.0	19.0	20.0	0.16	100
RKS-17	17	13.0	24.0	21.0	0.20	100
RKS-23	23	20.0	32.0	22.0	0.34	50
RKS-29	29	25.0	38.0	22.0	0.37	30
RKS-36	36	33.0	46.0	25.0	0.59	20
RKS-48	48	45.0	58.0	25.0	0.77	10
RKS-56	56	54.0	71.0	28.0	0.98	10

Our customer service dept. or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time
Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft

Code reference ***Nr.-Schlüssel***

RKS = type *Typ*

17 = NW conduit *NW Rohr*

RKS - 17

Dimensions ***Dimensionen***





Conduit Terminal Sleeves

Wellrohr-Endtüllen

PMA
CABLE PROTECTION
KABELSCHUTZTECHNIK

RKS

PMA accessories *PMA-Zubehör*

properties		unit	value	test method
	Eigenschaften	***Einheit***	***Wert***	***Prüfmethode***
Mechanical properties	***Mechanische Eigenschaften***			
Tensile modulus	*Zug-E-Modul*	N/mm2	1'200 ... 3'700	ISO 527
Tensile strength	*Reissfestigkeit*	N/mm2	45 ... 65	ISO 527
Notched bar impact test	*Kerbschlagzähigkeit*	kJ/m2	4 ... 20	ISO 180/1C
Thermal properties	***Thermische Eigenschaften***			
Temperature range	*Temperaturbereich*	°C	– 40 ... +105	PMA DO 9.21-4510
Short-term	*Kurzzeitig*	°C	+160	
Fire safety characteristics	***Brandschutzeigenschaften***			
Application approvals	***Anwendungszulassungen***			
System test	***Systemprüfung***			
Please refer to Info-No. 10	*Bitte siehe Info-Nr. 10*			
Chemical properties	***Chemische Eigenschaften***			
Please refer to catalogue PMAFIX/PMAFLEX or www.pma.ch	*ersichtlich in PMAFIX/PMAFLEX-Katalog oder unter www.pma.ch*			
Environmental properties	***Umwelteigenschaften***			
RoHS and REACH compliant	*RoHS- und REACH-konform*		yes / *ja*	EU Directive 2002/95/EC
Weathering resistance	***Witterungsbeständigkeit***			
Weathering (UV/humidity) for black colour	*Bewitterung (UV/Feuchte) für schwarze Farbe*		very good / *sehr gut*	
Content of delivery	***Lieferumfang***			
Conduit Terminal Sleeve	*Wellrohr-Endtülle*			

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies.
For more information and the newest data sheet releases go to: www.pma.ch

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung.
Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: www.pma.ch