1143704 | Foret métaux monobloc taillé meulé HSS -Pointe en croix -Queue hexagonale TECHNIC (Etui plastique)

Foret performant spécial tôle et tube, compact et résistant grâce à sa conception monobloc.





- **Spécial aciers résistants et fontes**
- **Foret compact**
- **Outil monobloc**
- **Perçage rapide**
- **Changement d'outil rapide**

- Auto-centrage de la pointe
- Pointe 118°
- Goujure type N à 30°
- Acier rapide
- Queue hexagonale 6.35mm

Machines



Applications

P 2

[P2]-Aciers faiblement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. Permet un autocentrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit fortement l'effort axial demandé.
- Pointe 118° : angle de pointe à 118° de l'affûtage du foret. Adapté aux usages généraux dans les matériaux à copeaux longs. Permet une attaque rapide de la matière et un centrage aisé.
- Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
- Acier rapide : Substrat HSS Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- Queue hexagonale 6.35mm / Norme DIN 3126 C 6,3 : Caractéristique géométrique respectant les normes dimensionnelles. Permet un parfait maintien avec les porte-embouts.



Code	EAN	Ø	d2	L	l	l.utile	QTY	PCB
11437040300	3221910881450	3	6.35	38	16		1	1
11437040350	3221910881467	3.5	6.35	40	18		1	1
11437040400	3221910881474	4	6.35	44	20		1	1
11437040450	3221910881481	4.5	6.35	46	24		1	1
11437040500	3221910881498	5	6.35	50	26		1	1
11437040550	3221910881504	5.5	6.35	50	26		1	1
11437040600	3221910881511	6	6.35	50	26		1	1
11437040650	3221910881528	6.5	6.35	50	30		1	1
11437040700	3221910881535	7	6.35	50	30		1	1
11437040800	3221910881542	8	6.35	51	32		1	1
11437040850	3221910881559	8.5	6.35	53	33		1	1
11437040900	3221910881566	9	6.35	53	33		1	1
11437041000	3221910881573	10	6.35	54	38		1	1