1086402 | Foret bois HSS -Affûtage Speed point -Queue cylindrique Gradué SLR TECHNIC (Blister)

Foret haute performance hyper rapide et précis pour les bois les plus durs, grâce à son affûtage speed point, particulièrement adapté aux perçages en biais.





- **Spécial bois durs et terrasses**
- **Perçage hyper rapide**
- **Durée de vie maximale**
- **Perçage ultra précis/contrôlable**
- **Made in France**

- Graduation Laser SLR
- Pointe SPEED-POINT
- Attachement cylindrique
- Acier rapide



Machines



Applications



Bois dur | Terrasse | Bois stratifié

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Graduation Laser SLR : graduation laser sur la partie coupante du foret. La graduation laser permet de contrôler votre profondeur de perçage avec le foret en rotation.
- Pointe SPEED-POINT : Affûtage spécial TIVOLY, pour un centrage aisé, une attaque et une sortie sans éclats. Permet des perçages hyper rapides et en biais sans guide ni dérapage.
- Queue cylindrique : Attachement cylindrique pour tout type de machine équipée d'un mandrin 3 mors. Attachement universel et sécurisé, adaptable sur l'ensemble des perceuses munies d'un mandrin 3 mors.
- Acier rapide : Nuance d'acier spécialement conçue pour les outils de coupe. Grande ténacité, excellente tenue des arêtes de coupe et résistance à l'usure Permet une coupe optimale et prolongée des outils dans les bois les plus durs. Durée de vie maximale.



Code	EAN	Ø	d2	L	l	QTY	PCB
10864020200	3221912023193	2	2	49	24	1	3
10864020250	3221912023216	2.5	2.5	49	24	1	3
10864020300	3221912019158	3	3	61	33	1	3
10864020400	3221912019172	4	4	75	43	1	3
10864020500	3221912019189	5	5	86	52	1	3
10864020600	3221912019196	6	6	93	57	1	3
10864020700	3221912019202	7	7	109	69	1	1
10864020800	3221912019219	8	8	117	75	1	1
10864020900	3221912019233	9	9	125	81	1	1

1086402 | Foret bois HSS -Affûtage Speed point -Queue cylindrique Gradué SLR TECHNIC (Blister)

Foret haute performance hyper rapide et précis pour les bois les plus durs, grâce à son affûtage speed point, particulièrement adapté aux perçages en biais.

10864020950	3221912062116	9.5	9.5	133	87	1	1
10864021000	3221912019240	10	10	133	87	1	1
10864021100	3221912062123	11	11	142	94	1	1
10864021200	3221912019257	12	12	151	101	1	1
10864021300	3221912062130	13	13	151	101	1	1