8036801 | Fraise d’ébauche HSS-E8 (cobalt 8%) -DIN845BK -Z4-6 -Hél.25° -Cône morse

Fraise d'ébauche haute performance HSS-E8 qui confère à l'outil un compromis souplesse/dureté. Usage polyvalent. Fabriqué en France.





- Queue cône morse
- Acier rapide 8% Cobalt

Machines



Applications



[K]- FONTES Ferreux à copeaux courts


[P]- ACIERS Ferreux copeaux longs

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Queue cône morse : queue conique à tenon pour perceuses à colonne et machines outils. Permet un attachement direct par friction dans le cone femelle de la machine. Réduit le battement radial.
- Acier rapide 8% Cobalt (HSS-E8) : Substrat HSS enrichi de 8% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1400 N/mm².



Code	EAN	Ø	d2	L	l	Z	QTY	PCB
803680121400	3221910824587	14	CM2	111	26	4	1	1
803680121600	3221910824594	16	CM2	117	32	4	1	1
803680121800	3221910824600	18	CM2	117	32	4	1	1
803680122000	3221910824617	20	CM2	123	38	4	1	1
803680132200	3221910824624	22	CM3	123	38	4	1	1
803680132500	3221910824631	25	CM3	147	45	6	1	1
803680132800	3221910824648	28	CM3	147	45	6	1	1
803680133000	3221910824655	30	CM3	147	45	6	1	1
803680143200	3221910824662	32	CM4	178	53	6	1	1
803680143600	3221910824679	36	CM4	178	53	6	1	1
803680144000	3221910824686	40	CM4	188	53	6	1	1
803680145000	3221910824693	50	CM4	200	75	6	1	1