

97x94x33 mm

22.4~30.5 CFM



Model	P/N	Bearing ● 2BALL ○ Sleeve	Rating Voltage (VDC)	Power Current (AMP)	Power Consumption (WATTS)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Static Pressure (Inch-H_2O)	Noise (dBA)	Weight (g)	Curve
PMB1297PYB1-AY	(2).GN	●	12	0.72	8.6	3600	30.5	0.92	55.8	185	1
PMB1297PYB2-AY	(2).GN	●	12	0.56	6.7	3200	26.6	0.65	53.1	185	2
PMB1297PYB3-AY	(2).GN	●	12	0.30	3.6	2700	22.4	0.43	50.0	185	3
PMB2497PYB1-AY	(2).GN	●	24	0.39	9.4	3600	30.5	0.92	55.8	185	1
PMB2497PYB2-AY	(2).GN	●	24	0.25	6.0	3200	26.6	0.65	53.1	185	2
PMB2497PYB3-AY	(2).GN	●	24	0.16	3.8	2700	22.4	0.43	50.0	185	3
PMB4897PYB1-AY	(2).GN	●	48	0.17	8.2	3600	30.5	0.92	55.8	185	1
PMB4897PYB2-AY	(2).GN	●	48	0.13	6.2	3200	26.6	0.65	53.1	185	2
PMB4897PYB3-AY	(2).GN	●	48	0.09	4.3	2700	22.4	0.43	50.0	185	3





(Units : mm)

*All model could be customized. Please contact with Sunon Sales.
*Specifications subject to change without notice. Please Visit SUNON web site at http://www.sunon.com for update information.