Soldering Tips and Nozzles

Weller®

Description	TCP, TCPS	ECP, LR20/21 T3001	W61	W101	
Desoldering Head f. DIL16 7,62/2,54 mm	DIL 16WG 310°C 5 41 734 99	DIL 16WGEC 5 41 744 99	DIL 16WGN 310°C 5 41 735 99	—	
Desoldering Head f. DIL24 7,62/2,54 mm	DIL 24WG 310°C 5 41 738 99	DIL 24WGEC 5 41 748 99	—	—	
Desoldering Head f. DIL24 12,5 mm	DIL 24 310°C 5 41 738 99	DIL E24 5 41 747 99	—	—	
Desoldering Tip f. TO5 Housing	DS TO 310°C 5 41 745 99	DSE TO 5 41 746 99	—	—	
Flat Pack Sold. Tip 9 mm	FP 7 370°C 5 41 732 99	FP 7EC 5 41 731 99	—	—	
Tin-A-Print f. tin coating of boards	Tin-A-Print 425°C 5 13 020 99	Tin-A-Print 5 13 021 99	—	—	
Desoldering Adapter	DS 7 370°C 5 13 040 99	DS 7EC 5 13 042 99	—	—	
Spare for rubberball for DS 7, DS 7EC, DS 7N	5 13 106 99	5 13 106 99	5 13 106 99		
Spare Tiplet for desoldering adapter DS 7/DS 7EC DS 7N 1,53 ø mm	5 13 800 00	5 13 800 00	5 13 800 00	—	