Allgemeine Angaben General data Données générales			Abmessungen (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm)								Mechanische Daten Mechanical data Caractérist. mécaniques			
Typ Type Type	Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	Lamellentyp Multilam Type de contact	Ø A	Ø B	C	D	E	F	H	SW	Auszugskraft Withdrawal force Force d'extraction	Steckkraft Insertion force Force d'embrochage	Anzugsdrehmoment Tightening torque Couple de serrage	Gewicht Weight Poids
											N	N	Nm	kg
B2N	**01.0001**	LAIII	5,5	2	16,5	36	M3	16	20	4	6	8	0,5	0,004
B3N	**01.0002**	LAIII	6	3	16,5	40	M4	20	20	5	8	10	1,2	0,005
B4N	**01.0003**	LAIII	7	4	19,5	50	M5	25	25	6	15	22	2,0	0,009
B5N	**01.0004**	LAIII	8,5	5	19,5	50	M5	25	25	7	15	22	2,0	0,011
B6N	**01.0005**	LAIII	10	6	19,5	53	M6	28	25	8	20	25	3,0	0,015
B8N	**01.0006**	LAI	14	8	34	78	M8	36	42	11	20	25	6,0	0,047
B10N	**01.0007**	LAI	16	10	34	84	M10	42	42	13	30	35	10	0,066
B12N	**01.0008**	LAI	18	12	34	90	M12	48	42	13	30	35	16	0,087
B14N	**01.0009**	LAI	20	14	38	98	M14	50	48	17	45	50	22	0,121
B16N	**01.0010**	LAI	22	16	38	106	M16	58	48	19	65	70	30	0,160
B18N	**01.0011**	LAI	25	18	42	110	M16	58	52	22	75	100	30	0,193
B20N	**01.0012**	LAI	28	20	42	122	M18	70	52	24	80	120	40	0,265
B25N	**01.0013**	2LAI	38	25	62	149	M20	74	75	32	80	120	52	0,588
B30N	**01.0014**	2LAI	42	30	62	156	M24x2	81	75	36	100	120	80	0,726
B35N	**01.0015**	2LAI	48	35	62	165	M30x2	90	75	41	120	150	150	1,057
B40N	**01.0016**	2LAI	52	40	62	180	M36x3	105	75	46	120	150	250	1,400

Allgemeine Angaben General data Données générales			Elektrische Daten Electrical data Caractéristiques électriques					
Typ Type Type	Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	Lamellentyp Multilam Type de contact	Bemessungsstrom (80°C) [1] Rated current (80°C) [1] Intensité assignée (80°C) [1]	Bemessungsstrom (150°C) [1] Rated current (150°C) [1] Intensité assignée (150°C) [1]	Kontaktwiderstand Contact resistance Résistance de contact	Kurzschlussstrom (1s) [2] Short-circuit current (1s) [2] Intensité de court-circuit (1s) [2]	Kurzschlussstrom (3s) [2] Short-circuit current (3s) [2] Intensité de court-circuit (3s) [2]	Stosskurzschlussstrom Rated peak withstand current Intensité de crête
			A	A	µΩ	kA	kA	kA
B2N	**01.0001**	LAIII	35	50	300	0,5	0,4	2
B3N	**01.0002**	LAIII	40	55	200	0,8	0,65	3
B4N	**01.0003**	LAIII	65	90	200	1,2	0,9	4
B5N	**01.0004**	LAIII	70	100	150	1,5	1	5,5
B6N	**01.0005**	LAIII	100	180	100	2,5	1,5	8
B8N	**01.0006**	LAI	130	240	60	4,5	3	17
B10N	**01.0007**	LAI	200	350	50	5,5	4	20
B12N	**01.0008**	LAI	230	420	40	7	5,5	25
B14N	**01.0009**	LAI	300	500	35	11,5	8	35
B16N	**01.0010**	LAI	350	540	25	13,5	10	40
B18N	**01.0011**	LAI	400	640	20	15	11	45
B20N	**01.0012**	LAI	500	760	15	17	12,5	50
B25N	**01.0013**	2LAI	700	1100	10	27	20	100
B30N	**01.0014**	2LAI	900	1500	9	35	25	120
B35N	**01.0015**	2LAI	1200	2000	8	40	30	140
B40N	**01.0016**	2LAI	1500	2200	7	45	35	160

[1] Endtemperatur
[2] Effektivwert

[1] End temperature
[2] r.m.s. value

[1] Température finale
[1] Valeur efficace