HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS


SKS Kontakttechnik GmbH

Stecker



LAS S WS

CE

Produkt	LAS S WS
Beschreibung	Turmstecker berührungsgeschützt mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußendurchmesser max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, starre Buchse 4 mm, 1000 V-System. Einfache Montage durch "Click-System".
Betriebsanleitung	BA461
Artikel-Nr. / *Farbe	9340991xx 00 schwarz, 01 rot, 02 blau, 03 gelb, 04 grün, 05 braun, 06 grau, 07 weiß, 09 violett Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung(1)	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom(1) (Derating Kurve beachten)	24 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010(2)	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
Norm	IEC 61010

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

4 mm Sicherheitssystem

[2] Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 28.01.2019