Multi-Contact France, 4 rue de l'industrie, BP 37, 68221 HESINGUE Cedex
Tél. +33/3 89 67 65 70, Fax +33/3 89 69 27 96, www.multi-contact.com, france@multi-contact.com

SLB4-E

Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



MUR/M12x0,75

Ni

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Lötanschluss**.	Insulated Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Solder connection**.	Douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décolleté. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **Raccord à souder**.
Bemessungsspannung / -strom	Rated voltage / current	Tension / intensité assignée
1000 V, CAT III / 24 A	**1000 V, CAT III / 24 A**	**1000 V, CAT III / 24 A**
Montageanleitung	Assembly instructions	Instructions de montage
MA 152	**MA 152**	**MA 152**
*Standard-Farben	*Standard colours	*Couleurs standard
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29		
Best.-Nr. (Komplettbuchse)	Order No. (Complete socket)	N° de Cde (Douille complète)
49.7049-*	**49.7049-***	**49.7049-***
Zubehör → S. 206 - 210	Accessories → p. 206 - 210	Accessoires → p. 206 - 210
Rohrschlüssel: SS2, SS425 Mitgeliefertes Montagematerial: 1x MUR/M12x0,75	Tube spanners: SS2, SS425 Supplied assembly material: 1x MUR/M12x0,75	Clés spéciales : SS2, SS425 Matériel de fixation livré : 1x MUR/M12x0,75

SLB4-G

Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



MUR/M12x0,75

Au

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Gewindebolzen M4 und Lötloch**.	Insulated Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Connection: Threaded bolt M4 and soldering hole**.	Douille rigide Ø 4 mm, isolée, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décolleté. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **Raccord : Embout fileté M4 et fût à souder**.
Bemessungsspannung / -strom	Rated voltage / current	Tension / intensité assignée
1000 V, CAT III / 32 A	**1000 V, CAT III / 32 A**	**1000 V, CAT III / 32 A**
Montageanleitung	Assembly instructions	Instructions de montage
MA 152	**MA 152**	**MA 152**
*Standard-Farben	*Standard colours	*Couleurs standard
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29		
Best.-Nr. (Komplettbuchse)	Order No. (Complete socket)	N° de Cde (Douille complète)
23.3020-*	**23.3020-***	**23.3020-***
Zubehör → S. 206 - 210	Accessories → p. 206 - 210	Accessoires → p. 206 - 210
Rohrschlüssel: SS2, SS425 Mitgeliefertes Montagematerial: 1x MUR/M12x0,75, 1x SSP4, 2x MU0,8D/M4, 2x U/M4, 1x FS/M4	Tube spanners: SS2, SS425 Supplied assembly material: 1x MUR/M12x0,75, 1x SSP4, 2x MU0,8D/M4, 2x U/M4, 1x FS/M4	Clés spéciales : SS2, SS425 Matériel de fixation livré : 1x MUR/M12x0,75, 1x SSP4, 2x MU0,8D/M4, 2x U/M4, 1x FS/M4