HELIX 3062

HexArmor

Innovation et sécurité. C'est l'ADN de la gamme Helix®. Le gant Helix® 3062 sans silicone est doté d'un liner jauge 18 HPPE fils d'acier hautement flexible offrant un niveau A9 à la résistance aux coupures ANSI/ISEA (60 N).

L'enduction de la paume en micromousse de nitrile souple, compatible avec les écrans tactiles offre une adhérence supérieure dans les situations sèches et huileuses.



Zones de protection



Liner HPPE/ fils d'acier

ANSI/ISEA 105-2016 COUPURE	A9
ANSI/ISEA 105-2016 INDICE DE GRAMMAGE	6065
ANSI/ISEA 105-2016 PERFORATION	4
ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION	3
EN 388 : 2016	3X43F
EN 407 : 2020	X1XXXX

Propriétés :

Liner		Jauge 18 HPPE/fils d'acier
Enduction	Matériau	Mousse de nitrile ultra fine
	Finition	Lisse/texture légère
	Poids	Léger
	Respirabilité	Bonne
	Flexibilité	Excellente
	Grip	Sec ou huileux
Tailles		6/XS à 11/XXL

Caractéristiques produit

- Liner jauge 18 en HPPE et fils d'acier
- Enduction paume en nitrile ultra fine offrant un grip et une résistance à l'abrasion supérieurs
- Coloris Hi-vis au dos de la main améliorant la visibilité
- Zone pouce-index renforcé Hi-vis
- Compatibilité écran tactile
- Niveau de protection 1 pour la Chaleur par Contact (100°C) selon la norme EN 407
- Poignet en tricot élastique évitant à la saleté et aux débris de pénétrer dans le gant
- Dextérité et sensibilité tactile optimales
- Design sans couture pour un confort amélioré
- Lavable pour une durée de vie prolongée

Appelez-nous au **+33 (0)3 88 07 61 08** ou rendez-vous sur **uvex-safety.fr**

Les produits HexArmor sont résistants aux coupures et aux perforations, MAIS N'ÉLIMINENT PAS LES RISQUES. Ne pas utiliser avec des lames ou des outils dentelés ou mobiles. L'utilisateur est seul responsable pour évaluer l'adéquation du produit, comme spécifié pour toute application ou utilisation individuelle. Les zones de protection spécifiées doivent être considérées comme un guide général. Les zones de protection effectives du produit peuvent être différentes. Les caractéristiques du produit, la conception, les zones de protection sont sujettes à changement.

Protégé par des brevets déposés et des brevets en instance