DATASHEET - CSDS4A4CY2201.5-D



Connection cable, 4p, DC current, coupling M12 flat, plug M12 flat, L=1.5m

Type **CSDS4A4CY2201.5-D**
Catalog No. **136316**

Delivery program

Basisfunctie		Toebehoren
Toebehoren		Verbindingskabels
Lengte	mm	1500
Spanningstype		DC
polen		4-polig
Bouwvorm uitgangszijde		Plug, recht
Model ingangszijde		Connector, recht
Toepasbaar voor		
toepasbaar voor		DC-sensoren, 4-polig, 2-, 3- of 4-draadsaansluiting, M12

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie		
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.	°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.	°C	70

Technical data ETIM 9.0

Sensors (EG000026) / Sensor/actorkabel met connector (EC001855)

Electric engineering, automation, process control engineering / Cable, wire / Ready-made data cable / Assembled sensor/actuator adapter, with cable (ecl@ss13-27-06-03-13 [AFR625008])

Aantal polen		4
Uitvoering elektrische aansluiting, veldzijdig		M12
Type insteekcontact, veldzijdig		Female/bus
Positie kabeltoevoer veldzijdig		Recht
Uitvoering elektrische aansluiting, boxzijdig		M12
Type insteekcontact, behuizingzijde		Male/stift
Positie kabeltoevoer boxzijdig		Recht
Kabellengte	m	
Materiaal kabelmantel		Overig
Halogeenvrij		No
Kleur kabelmantel		Geel
Met LED indicatie		No
Afgeschermd		No
Kabeltype		Meeraderig
Gevulkaniseerd		No
Materiaal basis contactlichaam		Overig
Materiaal contactcoating		Overig
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	°C	40 - 70
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	°C	40 - 70
Nom. (meet)stroom In	A	0
Nom. (meet)spanning	V	0
Doorgangsweerstand	mOhm	0
Beschermingsgraad (IP)		Overig

Approvals

Product Standards		CE marking

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH