9653011 | Taraud machine Standard HSS-E5 (cobalt 5%) -PG -DIN 40433 -Droit

Taraudage des métaux à copeaux courts.





- **Made in Spain**
- **Acier rapide 5% Cobalt**

Machines



Applications



[N1-4-1]-Alliage à base d'Aluminium-Série 4000 : Si < 0,5%

[N1-4-2]--Alliage à base d'Aluminium-Série 4000 : 0,5%

[P1]-Aciers non alliés

[P2]-Aciers faiblement alliés

[P3]-Aciers fortement alliés

[P5]-Aciers Inoxydables Ferritiques

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

✚ Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	l	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
9653011007002	8420609351631	PG	PG 7	20	DIN 40433	11,40	100	22	2-2.5	7,00	1	1
9653011009001	8420609351648	PG	PG 9	18	DIN 40433	14,00	100	25	2-2.5	9,00	1	1
9653011011001	8420609351655	PG	PG 11	18	DIN 40433	17,25	110	25	2-2.5	11,00	1	1
9653011013501	8420609351662	PG	PG 13,5	18	DIN 40433	19,00	125	25	2-2.5	12,00	1	1
9653011016001	8420609351679	PG	PG 16	18	DIN 40433	21,25	125	25	2-2.5	14,50	1	1
9653011021001	8420609351693	PG	PG 21	16	DIN 40433	27,00	150	28	2-2.5	16,00	1	1
9653011029001	8420609351709	PG	PG 29	16	DIN 40433	35,50	170	32	2-2.5	22,00	1	1