Détecteurs de niveau à menbrane pour solides – GAMME SOLIBA

Tilt level switches for solids - SOLIBA RANGE



❑ **SOLIBA MS**



❑ **SOLIBA M**



❑ **SOLIBA MXL**


Type de câble
type of cable

❑ PVC

Longueurs de câbles
Cable lenghts

❑ **5 m**	❑ **13 m**	❑ **25 m**
❑ **6 m**	❑ **15 m**	❑ **30 m**
❑ **10 m**	❑ **20 m**	❑ **m**


LOW LEVEL *LOW LEVEL*




Lorsque la matière solide n'est plus en contact avec la membrane du détecteur de niveau, le contact s'ouvre est indique que le silos est vide.
When the solid material is no longer in contact with the level sensor membrane, the contact opens to indicate that the silo is empty.

SCHEMA DE CABLAGE *WIRING DIAGRAM*

Fusible en amont : maxi 4 A – Back up Fuse : max 4 A
Alimentation *Power : 250 VAC/ 250 VCC*




NIVEAU HAUT *HIGHT LEVEL*



Lorsque la matière solide atteint le détecteur de niveau, elle exerce une poussé sur la membrane, ce qui arrête le remplissage

When the solid material reaches the level sensor, it pushes on the membrane, which stops the filling

ATTENTION *WARNING*



FR - Le SOLIBA M ne doit pas être installer dans la zone de remplissage, car il serait détruit rapidement. L'utilisation d'une protection évite la détérioration de contrôleur lors de la chute du produit. L'écran vertical en plastique ou caoutchouc protège la membrane contre l'effet abrasif lors de la montée du niveau du pro duit. *GB - The SOLIBA M should not be installed in the filling area as it will be destroyed quickly. The use of a protection avoids the deterioration of controller during the fall of the product. The vertical screen made of plastic or rubber protects the membrane against the abrasive effect when raising the level of the product.*

FR - Cet appareil n'est pas adapté pour une utilisation en zones à risques explosifs. *GB - This device is not suitable for use in hazardous areas.*

FR - Le Fabricant se réserve la possibilité de modifier sans préavis les constituants et caractéristiques techniques des appareils proposés. *GB - The manufacture reserves the right to modify without former notice the components and technical characteristics of these devices*

Doc. Tec. 7607 – 07/19

ATMI, 2 avenue des Bosquets, 78180 Montigny-le-Bx, France - Tél: 33 (0)1 61 37 35 60 - Fax: 33 (0)1 61 37 35 69 - E-mail: sales@atmi.fr - Site Internet: www.atmi.fr

Détecteurs de niveau à menbrane pour solides – GAMME SOLIBA

Tilt level switches for solids - SOLIBA RANGE



❑ **SOLIBA MS**



❑ **SOLIBA M**



❑ **SOLIBA MXL**


Type de câble
type of cable

❑ PVC

Longueurs de câbles
Cable lenghts

❑ **5 m**	❑ **13 m**	❑ **25 m**
❑ **6 m**	❑ **15 m**	❑ **30 m**
❑ **10 m**	❑ **20 m**	❑ **m**


LOW LEVEL *LOW LEVEL*




Lorsque la matière solide n'est plus en contact avec la membrane du détecteur de niveau, le contact s'ouvre est indique que le silos est vide.
When the solid material is no longer in contact with the level sensor membrane, the contact opens to indicate that the silo is empty.

SCHEMA DE CABLAGE *WIRING DIAGRAM*

Fusible en amont : maxi 4 A – Back up Fuse : max 4 A
Alimentation *Power : 250 VAC/ 250 VCC*




NIVEAU HAUT *HIGHT LEVEL*



Lorsque la matière solide atteint le détecteur de niveau, elle exerce une poussé sur la membrane, ce qui arrête le remplissage

When the solid material reaches the level sensor, it pushes on the membrane, which stops the filling

ATTENTION *WARNING*



FR - Le SOLIBA M ne doit pas être installer dans la zone de remplissage, car il serait détruit rapidement. L'utilisation d'une protection évite la détérioration de contrôleur lors de la chute du produit. L'écran vertical en plastique ou caoutchouc protège la membrane contre l'effet abrasif lors de la montée du niveau du pro duit. *GB - The SOLIBA M should not be installed in the filling area as it will be destroyed quickly. The use of a protection avoids the deterioration of controller during the fall of the product. The vertical screen made of plastic or rubber protects the membrane against the abrasive effect when raising the level of the product.*

FR - Cet appareil n'est pas adapté pour une utilisation en zones à risques explosifs. *GB - This device is not suitable for use in hazardous areas.*

FR - Le Fabricant se réserve la possibilité de modifier sans préavis les constituants et caractéristiques techniques des appareils proposés. *GB - The manufacture reserves the right to modify without former notice the components and technical characteristics of these devices*

Doc. Tec. 7607 – 07/19

ATMI, 2 avenue des Bosquets, 78180 Montigny-le-Bx, France - Tél: 33 (0)1 61 37 35 60 - Fax: 33 (0)1 61 37 35 69 - E-mail: sales@atmi.fr - Site Internet: www.atmi.fr