
PMA Anschlussarmatur gerade, metrisch
Connector straight, metric



PMA Smart Line LND IP66

PMA Smart Line Anschlussarmaturen werden aus formulierten Polyamiden gefertigt. Diese **kostengünstigen einteiligen Anschlussarmaturen** weisen folgende Merkmale auf:

- einfachste "Push-In"-Montage
- lassen sich mit dem Schraubenzieher wieder öffnen (aus Sicherheitsgründen keine Handöffnung möglich)
- platzsparend durch kompakte Bauweise

Sie werden allgemein im **Maschinen- und Apparatebau** sowie in der **Installationstechnik** eingesetzt.

Systemzugehörigkeit : PMA Smart Line Wellrohr, PMA Economy Wellrohr, PMAFLEX, für Fein- und Grobprofile einsetzbar.


PMA Smart Line LND IP66


PMA Smart Line *connectors are manufactured from specially formulated polyamides. These* ***cost-effective one-piece connectors*** *show the following characteristics:*

- *easy "push-in" installation*
- *easy to re-open with a screwdriver (for security reasons hand opening not possible)*
- *space saving due to compact design*


They are generally used in the ***machine building, installation and construction industries****.*

System belonging to : PMA Smart Line Conduit, PMA Economy Conduit, PMAFLEX, fits to fine and coarse profile conduits.






Montage / *to mount*



Durch **leichtes Zurückziehen** nach dem Einstossen bis zum Anschlag, wird sichergestellt, dass die Hakenelemente optimal im Wellental eingerastet sind.

When mounting, push-in conduit completely and then ***pull back slightly*** *to ensure the locking mechanism is fully engaged.*


Demontage / *to dismount*



Bestell-Nr. **schwarz**	**grau**	Gewinde metrisch	passend zu NW	Dimensionen in mm (nom.) g	Ø d max.	L	SW	Gewicht kg/100 Stk.	VE Stk
Order No. ***black***	***grey***	*thread metric*	*fits to NW*	*dimensions in mm (nom.) g*	*Ø d max.*	*L*	*SW*	*weight kg/100 pcs*	*PU pcs*
ALND-M120	**SLND-M120**	M12x1.5	10	11	21.5	34.0	16	0.5	100
ALND-M160	**SLND-M160**	M16x1.5	10	11	21.5	34.0	16	0.6	100
ALND-M162	**SLND-M162**	M16x1.5	12	11	25.0	38.0	19	0.6	100
ALND-M200	**SLND-M200**	M20x1.5	10	11	26.0	34.0	16	0.7	100
ALND-M202	**SLND-M202**	M20x1.5	12	11	25.0	38.0	19	0.7	100
ALND-M207	**SLND-M207**	M20x1.5	17	11	31.0	41.0	24	0.8	100
ALND-M257	**SLND-M257**	M25x1.5	17	12	31.0	42.0	24	1.0	100
ALND-M253	**SLND-M253**	M25x1.5	23	12	39.0	45.5	32	1.2	50
ALND-M323	**SLND-M323**	M32x1.5	23	15	39.0	48.5	32	1.5	50
ALND-M329	**SLND-M329**	M32x1.5	29	15	46.0	50.5	38	1.9	30
ALND-M409	**SLND-M409**	M40x1.5	29	19	46.0	54.5	38	2.6	30
ALND-M406	**SLND-M406**	M40x1.5	36	19	56.0	60.5	46	3.5	20
ALND-M506	**SLND-M506**	M50x1.5	36	19	56.0	61.0	46	4.1	20
ALND-M508	**SLND-M508**	M50x1.5	48	19	69.0	61.0	60	4.7	10
ALND-M638	**SLND-M638**	M63x1.5	48	19	69.0	61.0	60	5.3	10


PMA AG CH-8610 Uster
Tel. : +41 1 905 61 11 **E-Mail : verkauf@pma.ch**
Fax : +41 1 905 61 22 **Home Page : www.pma.ch**

PMA Anschlussarmatur gerade, metrisch
Connector straight, metric



PMA Smart Line LND IP66

Eigenschaften	***Properties***	**Einheit** *Unit*	**Wert** *Value*	**Prüfmethode** *Test*
Mechanische Eigenschaften	***Mechanical properties***			
Kerbschlagzähigkeit	*Notched bar impact test*	kJ/m2	> 4	ISO 180
Zug-E-Modul	*Stress-E-module*	N/mm2	900 ... 1'800	DIN 53457
Thermische Eigenschaften	***Thermal properties***			
Temperaturbereich	*Temperature range*	°C	-45 ... +105	EN 50086
Kurzzeitig	*Short-term*	°C	150	PMA-Norm DO 9.21-4510
Brandeigenschaften	***Flame properties***			
Flammklasse	*Flame class*		V2	UL 94
Halogen- und phosphorfrei	*Free of halogen and phosphor*	-	Ja/*Yes*	DIN 53474
Glühdrahtprüfung	*Light emitting filament check*	°C	960	EN 60695-2-10
Sauerstoffindex	*Oxygen index*	%	> 24	ASTM D 2863
Spezifische Eigenschaften	***Specific properties***			
Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Alkalien, gebräuchliche Lösungsmittel und Glykole	*Resistance to fuels, mineral oil, fat, alkalies, common solvents and glycols*		sehr gut *very good*	
Systemprüfung	***System test***			
Dichtheit: System D Konus	*Ingress protection: System D cone*		IP66 stat./ IP54 dyn.	EN 60529/DIN 40050/ IEC 60529





Die vorliegenden Daten entsprechen unseren heutigen Kenntnissen, sind jedoch ohne Verbindlichkeit. Die Prüfungen, welche diesem Datenblatt zugrunde liegen, entsprechen den heutigen Normen und Erkenntnissen. Die Abgabe erfolgt nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss der Haftung bei unsachgemässer Anwendung des Produktes. Der Kunde wird damit nicht von einer Eingangskontrolle entbunden. Die Eignung des Produktes auf eine spezifische Anwendung muss vom Benutzer des PMA-Produktes selbst überprüft werden.
Jegliche Produktehaftung bezüglich der Systemeigenschaften erlischt, wenn das PMA-System mit Fremdprodukten kombiniert wird.

The specificated values correspond to our actual knowledge and include no liability. The tests which underlie this data sheet correspond to the present standards and actual knowledge. The values are issued without any responsibility for any unjustified application of the product. This document does not release the customer from carrying out a vendor inspection control. Users of PMA products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application.
If PMA products are used in conjunction with non PMA products, all product liability claims will be rejected.

PMA AG CH-8610 Uster
Tel. : +41 1 905 61 11 **E-Mail : verkauf@pma.ch**
Fax : +41 1 905 61 22 **Home Page : www.pma.ch**