SKYWATCH®
atmos



JDC INSTRUMENTS

Be professional,
control your environment.

Low windspeed measurement


SWISS DESIGN

SKYWATCH®

atmos



Windspeed	*Vitesse du vent*
Units: mph - km/h - m/s - fps - knots - Beaufort	*Unités: km/h - mp/h - m/s - fps - knots - Beaufort*
Accuracy: ± 3% (10 to 150 km/h)	*Précision: ± 3% (10 à 150 km/h)*
Measuring range: from 2 to 150 km/h	*Plage de mesure: de 2 à 150 km/h*
Modes: instant, average and maximum	*Modes: instantané, moyenne et maximum*



Temperature	*Température*
Units: °F, °C	*Unités: °C, °F*
Accuracy: ± 1°F (at 77°F)	*Précision: ± 0.4°C (à 25°C)*
Measuring range: from -4 to +158°F	*Plage de mesure: de -20 à +70°C*
Modes: instant, minimum, average and maximum	*Modes: instantané, minimum, moyenne et maximum*
Calculation of the wind chill factor	*Calcul de la température ressentie*

Humidity	*Humidité*
Unit: %rH	*Unité: %rH*
Accuracy: ± 3%rH (20 to 80%rH)	*Précision: ± 3%rH (20 à 80%rH)*
Measuring range: from 2 to 100%rH	*Plage de mesure: de 2 à100%rH*
Modes: instant, minimum, average and maximum	*Modes: instantané, minimum, moyenne et maximum*
Calculation of the dew point	*Calcul du point de rosée*

General features	*Caractéristiques générales*
Backlight	*Rétro éclairage*
Size: Ø65 x 155mm	*Dimensions: Ø65 x 155mm*
Weight: 235g	*Poids: 235g*
Minimum, average, maximum: 3s to 24h or chrono	*Minimum, moyenne, maximum: 3s à 24h ou chrono*
Aluminum bottom plate for tripod attachment	*Base en aluminium avec fixation pour trépied photo*
2 AA batteries	*2 piles LR6*
Waterproof - floating	*Etanche - insubmersible*
Operating temperature: -4 to158°F	*Température d'utilisation: -20 à +70°C*
Swiss official calibration	*Calibration officielle suisse*
Protective cap for the impeller	*Capuchon de protection de l'hélice*
Pouch included	*Pochette incluse*

JDC ELECTRONIC SA
Rue des Uttins 40
CH-1400 Yverdon

Switzerland
www.jdc.ch
info@jdc.ch

All specifications are subject to change without prior notice
Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans avis préalable